

Jet Dryer II. JAKOST CLASSIC

VYSTAVENO/ROZBALENO - více informací v popisu



EAN: 8596220000835x

14 390 Kč

11 893 Kč bez DPH

II. Jakost

Jet Dryer CLASSIC bílý - přístroj byl vystaven na prezentačním panelu. Typ motoru bezkontaktní krokový DC. Obal poškozen

System Dry Floor

Jak tryskový vysoušeč rukou funguje?

Při vsunutí a během pozvolného vysouvání rukou z vysoušeče je voda okamžitě odehnána vysokým tlakem teplého vzduchu. Proudění vzduchu zajišťují hřebenové trysky umístěné po obou stranách sušícího prostoru. Odfouknutá voda se zachycuje v odpařovací nádobce ve spodní části přístroje.

Rychlý a výkonný tryskový vysoušeč rukou Jet Dryer CLASSIC vysuší vaše mokré ruce během 10 sekund. Bezdotykový vysoušeč rukou se hodí zejména na toalety a všude tam, kde je potřeba dokonale osušit vlhké ruce. Díky podélným tryskám rozmístěným po obou stranách Jet Dryer vysuší dlaně teplým

vzduchem během okamžiku. Hepa filtrace a antibakteriální povrch zaručuje vysoký stupeň hygieny. Systém Dry Floor zajistí vždy dokonale suchou podlahu.

CLASSIC je stejně jako další vysoušeče z řady Jet Dryer vybavený systémem Dry Floor – systém pro zachytávání odkapové vody. Voda odfouknutá z rukou je zachytávána v nádobce ve spodní části přístroje. Odtud se přirozeně odpařuje a v případě potřeby ji je možné kdykoliv vylít. Vaše podlaha tak bude vždy suchá a bezpečná.

Hygienický provoz

Pro vysušení rukou v tryskovém vysoušeči se nemusíte ničeho dotýkat, provoz je zcela bezkontaktní. Vyfukovaný vzduch je filtrován pomocí HEPA filtru, na ruce fouká pouze čistý vzduch bez bakterií a virů. Do vysoušeče Jet Dryer CLASSIC můžete vložit aromatický osvěžovač vzduchu, který provoní prostor toalet při každém spuštění přístroje.

Odolné tělo ve dvou atraktivních barevných provedeních

Jet Dryer CLASSIC perfektně zapadne do každého interiéru. Můžete si vybrat ze dvou variant - moderní, metalické stříbrné nebo elegantní bílé barvy. Tělo vysoušeče je vyrobeno z ABS plastu, tento odolný materiál se běžně používá v automobilovém průmyslu a dalších náročných aplikacích.

Ergonomický design

Sušicí zóna je navržena v souladu s tvarem lidské ruky. Je dostatečně prostorná, takže je používání maximálně pohodlné a příjemné. Rozměry vysoušeče umožňují jeho použití na většině toalet.

Dva rychlostní stupně

Síla proudu vzduchu je nastavitelná mezi dvěma rychlostmi. Je jen na vás, jestli se rozhodnete pro tišší a ekonomičtější provoz, nebo maximální rychlost sušení.

Inteligentní nastavení ohřevu

Ohřev vzduchu může být trvale vypnutý, zapnutý nebo automaticky spínaný na základě okolní teploty.

Automatické vypnutí motoru

Vysoušeč je vybaven bezpečnostním systémem, který vypne motor při příliš dlouhém provozu. V případě vložení cizího předmětu (spadlý ručník) tak nedojde k poškození přístroje.

Ušetřete s Jet Dryer Classic

Elektrický vysoušeč rukou šetří vaši peněženku, a to hned třikrát. Odpadne vám starost o nákup papírových ubrousků, jejich skladování a likvidaci.

Součásti balení:

- Montážní návod
- Montážní závěsný panel
- 5 mm hmoždinka 6 ks
- 5 x 25 mm samořezný šroub 6 ks
- Imbusový klíč

Parametry

Základní parametry

Model:	Jet Dryer CLASSIC
Použití:	Ideální do všech typů provozů, veřejné toalety s vysokou návštěvností (obchodní centra, sportoviště, letiště atd.)
Záruka:	5 let

Technické parametry

Způsob upevnění - instalace:	Nástěnná
Hlučnost - hladina zvuku:	75 dB
Materiál krytu:	ABS plast
Povrchová úprava- barevné provedení:	Bílý / stříbrný probarvený plast
Antibakteriální úprava:	Aktivní ionty stříbra
Ovládací prvky:	Kolébkové spínače
Osvětlení sušící zony:	Modré LED osvětlení
Spouštěcí systém (zapínání, ovládání):	Automatický - infračervený senzor
Ohřev vzduchu:	ANO - dle okolní teploty / vypnutý
Přehřev vzduchu:	Ne
Změna rychlosti motoru/ proudu vzduchu:	Dva rychlostní stupně
Průtok vzduchu:	46 l/s
Proud vzduchu:	95 m/s
Systém Dry Floor:	Ano- odkapová nádobka
Objem odkapové nádoby:	750 ml
Počet osušení rukou do naplnění odkapové nádoby:	500
Provozní teplota:	-10°C / +40°C
UV sterilizace:	Ne
Standardní filtr vzduchu:	Ano- filtrační síťka v zásuvném nosiči
HEPA filtr:	Ano
Typ:	Tryskový
Třída HEPA filtru:	H13

El. specifikace

Vstupní napětí :	AC 220-240 V
Frekvence:	50/60 Hz
Příkon:	1750-2050 W
Výkon topného tělesa:	1050-1250 W
Výkon Motoru:	750 W
Typ motoru:	Sériový komutátorový AC
Proudový odběr:	8,6 A
Pohotovostní režim - standby:	< 2 W
Napájecí kabel:	Zástrčka CEE 7/7
Délka napájecího kabelu:	130 cm

Jistící a ochranné prvky

Ochrana před příliš dlouhým použitím:	Automatické vypnutí motoru po 25 s
Nadproudová ochrana, proti přehřátí a zkratu:	Ano
Třída el. ochrany:	II. (zesílená izolace)
Stupeň krytí:	IPX1

Rozměry, hmotnost, balení

Rozměry přístroje :	685x300x220 mm (v/š/h)
Hmotnost přístroje:	8,45 kg

Váha vč. obalu (kg):	10 kg
Rozměry balení :	730x355x280 mm (v/š/h)
Způsob balení:	Ochranná fólie, polystyrénový obal, kartonový box
Šířka obalu (cm):	35,5
Výška obalu (cm):	73
Hloubka obalu (cm):	28

