

Donner TRIO three stage water filtration

Filtr na vodu mechanický. Kvalitní 3-stupňový předfiltrační systém pro nečistoty, pesticidy, chlór a další. Pro filtrační vložky typu SX.



EAN: 8596220012975

1 490 Kč

1 231 Kč bez DPH

Wasser-3-Stufen-Filterung Donner TRIO ist ein Vorfiltersystem für Sedimente, Pestizide, Chlor und andere Verunreinigungen. Filtersystem für Trinkwasser. Für Filterpatronen vom Typ SX.

Die dreistufige Filtration Donner TRIO ist für **häusliches, Regen-, Garten- und Brunnenwasser** geeignet. Sie eignet sich ideal als sogenannter Vorfilter für häusliche Wasseraufbereitungsanlagen, Brunnen, Tauch- und Zentrifugalpumpen, Teiche und Schwimmbecken.

Das Donner TRIO Dreistufen-Filtrationssystem für Trinkwasser wird direkt in die Rohrleitung eingebaut. Die **Filterpatronen werden in die Gehäuse eingesetzt**. Der dreistufige Durchflussfilter veredelt Ihr Wasser einfach und kostengünstig. Das Gerät ist zertifiziert.

Eine weitere Vorteil der dreistufigen Filtration von Donner TRIO besteht nicht nur in der Entfernung von Sedimenten und mechanischen Verunreinigungen, sondern schützt gleichzeitig auch die Geräte vor durch Sand verursachten Schäden.

Dreistufige Filtration wird in der Küche unter dem Spülbecken installiert, sie wird direkt an die Kaltwasserleitung mit einem 1/2"-Anschluss angeschlossen. Filterpatronen müssen ausgetauscht werden - die Haltbarkeit der Filterpatrone ist individuell - abhängig von der Qualität und der Menge des verbrauchten Wassers (normalerweise alle 6 Monate). Zum Austausch reicht es aus, den Filtergehäuse zu lösen.

Wichtige Merkmale des Donner TRIO 3-Stufen-Filters

- Hochwertiges transparentes Filtergehäuse
- Die Filterabdeckung ist aus stoßfestem Kunststoff gefertigt.
- beidseitige Verbindung mit 1/2" Messinggewinde
- Volumen ca. 2 Liter
- Hüllen sind kompatibel mit den meisten Filtereinsätzen auf dem Markt.
- Hergestellt ohne BPA
- einfache und schnelle Installation
- Geprüfte Qualität zu einem vernünftigen Preis
- Effiziente Entfernung von mechanischen Verunreinigungen (Sand, Rost, Schlamm, Kies)
- Entfernung von bis zu 99% des Chlors aus dem Wasser.
- Beseitigung schädlicher organischer Stoffe
- Verbesserung des Geschmacks und des Geruchs von Wasser
- normalisiert den pH-Wert

Technische Spezifikationen

- maximaler Betriebsdruck: 10-12 Bar
- maximale Wassertemperatur: 2 - 45° C
Please provide me with a sentence in Czech that you would like me to translate into German.
- maximaler Wasserfluss: 3000 Liter/Stunde
Please provide me with a sentence in Czech that you would like me to translate into German.
- Eingang Messing mit innerem Gewinde 1/2"
Please provide me with a sentence in Czech that you would like me to translate into German.
- Ausgang: messingenes Innengewinde 1/2"
Please provide me with a sentence in Czech that you would like me to translate into German.
- Anzahl der Filterphasen: 3

Filterpatronen und ihre empfohlene Anordnung für die 3-stufige Filtration von Donner TRIO

- **Filterpatrone PP10-10** (10-Mikron-Sedimentkartusche) - dient dazu, Sedimente wie z.B. Sand, Haare, Schlamm, Rost, Kies, Ton usw. aufzufangen.
- **Filterpatrone PP10-1** (Sedimentkartusche 1 Mikron) - entfernt übermäßige Werte von Calcium und Magnesium.
- **Filterelement GAC10-C** (Aktivkohlegranulatpatrone)
ODER
Filterpatrone CTO10-C (Aktivkohleblock)
- Es reinigt Wasser von Rückständen von Chlor, organischen Verbindungen und Suspensionen. Es desinfiziert das Wasser. Es beeinflusst nicht die Wasserhärte. Kohle ist der beste natürliche Adsorptionsmittel für ein sehr breites Spektrum von organischen und anorganischen Verunreinigungen. Es kann unangenehmen Geschmack und Geruch aus dem Wasser entfernen.

Hinweis: Die Filtereinsätze sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Bestandteile der Verpackung:

- Anleitung
- Befestigung / Wandhalterung für den Filter
- Schrauben
- Schraubenschlüssel

Parameter

Grundparameter

Eigenschaften der Filtrierung:	Wasser
Garantie:	Please provide a sentence in Czech that you would like me to translate into German.
HS-Code:	Sorry, I cannot provide a translation without a sentence to work on. Please provide a Czech sentence for translation.
Lebensdauer:	6 Monate
Garantie:	Please provide a sentence in Czech that you would like me to translate into German.
Volumen:	etwa 2 Liter
Maximaler Arbeitsdruck:	10-12 Zoll
Maximale Wassertemperatur:	45° C
Maximaler Wasserdurchfluss:	3000 Liter/Stunde
Eingang:	Messing-Innengewinde 1/2"
Ausgabe:	Messing-Innengewinde 1/2"

Abmessungen der Verpackung

Breite der Verpackung (cm):	I'm sorry, but I need a sentence in Czech to translate.
Höhe der Verpackung (cm):	I'm sorry, but I need a sentence in Czech in order to provide you with a translation into German. Please provide a sentence for translation.
Tiefe der Verpackung (cm):	Please provide a sentence in Czech that I can translate into German for you.
Gewicht inkl. Verpackung (kg):	3,4



