

Donner II. JAKOST AutoFlow 04

VYSTAVENO/ROZBALENO - více informací v popisu



EAN: 8596220009319x

2 099 Kč

1 735 Kč bez DPH

II. JAKOST

Baterie je nová, nepoužívaná, vrácené zboží - rozbaleno. Mírné oděrky, originál obal poškozen.

Die automatische Wasserarmatur AutoFlow 04 hat ein funktionalistisches Design mit scharf geschnittenem oberen Rand.

Einfache Bedienung

Der Wasserhahn ist mit einem Sensor ausgestattet, der die Anwesenheit von Händen im Waschbecken erkennt und automatisch den Wasserfluss aktiviert. Die Wassertemperatur kann mit dem seitlichen Hebelmischer reguliert werden. Sobald die Hände aus dem Bereich des Waschbeckens entfernt werden, stoppt der Wasserfluss automatisch. Aus Sicherheitsgründen wird das Wasser auch nach mehreren Minuten ununterbrochener Nutzung gestoppt.

Wassereinsparung von bis zu 60%

Die automatischen Wasserhähne AutoFlow sparen Wasser gleich doppelt. Im Kopf des Wasserhahns befindet sich ein Perlator, der den Wasserfluss begrenzt und es belüftet. Der Sensor sorgt dafür, dass das

Wasser nur fließt, wenn Sie es benötigen. Durch die Kombination dieser Technologien wird der Wasserverbrauch um 30-60 Prozent gesenkt.

Hygienischer Betrieb

Die kontaktlose Nutzung verhindert Kreuzkontamination durch Bakterien und Viren. Automatische Wasserhähne eignen sich für stark frequentierte Bereiche und Einrichtungen mit hohen Hygienestandards, wie beispielsweise Gesundheitseinrichtungen und Ähnliches. Die Zuleitungen sind mit einem zusätzlichen Ventil mit Sieb ausgestattet, das eine Rückmischung von kaltem und warmem Wasser in den Rohren verhindert. Wenn Sie einen maximalen Hygienestandard verlangen, sind kontaktlose Düsen- und Warmluft-Handtrockner Jet Dryer die perfekte Ergänzung.

Sichere batteriebetriebene Stromversorgung

Die berührungslose Armatur Donner AutoFlow 04 wird mit vier AA-Batterien betrieben. Die Batterien befinden sich in einem Gehäuse unter dem Waschbecken. Sie müssen sich also nicht um das Auflegen eines Stromkabels kümmern. Falls die Batterien leer werden, bleibt die Wasserarmatur im geschlossenen Zustand. Bei Verwendung hochwertiger Batterie-Zellen hält sie im Betrieb bis zu 1 Jahr (200 Betätigungen pro Tag).

Hochwertige Materialien

Der Körper des Wasserhahns besteht aus einem Stück Messing. Die robuste Ausführung ist besonders gut für häufig frequentierte Waschräume geeignet. Die Oberfläche des Wasserhahns ist verchromt, was eine einfache Wartung ermöglicht.

Lieferumfang:

- Montageanleitung
- Automatische Armatur
- 2x 50 cm Schutzschlauch 3/8"
- 2x zusätzlicher Rückschlagventil mit Sieb 3/8" auf 1/2"
- Batterieadapter inklusive Halterung
- Beutel mit Komponenten (Mutter, Dichtung, Unterlegscheibe, Schraube)

Parameter

Grundparameter

Modell:	Donner AutoFlow 04
Garantie:	2 Jahre

Technische Parameter

Material:	Verchromtes Messing
Startsystem:	Automatischer Infrarot
Schaltabstand:	6-30 cm automatische Kalibrierung
Geeignete Wassertemperatur:	0-80 °C
Betriebstemperatur:	0-45 °C
Edelstahlschläuche:	2x 50cm 3/8" + Reduzierung mit Rückschlagventil 3/8" auf 1/2"
Zusätzlicher Filter für grobe Verunreinigungen:	Ja (Sieb)

El. Spezifikation

Stromversorgung:	Batterieadapter 4x AA 1,5 V
------------------	-----------------------------

Sicherungs- und Schutzelemente

Schutzart:	IP56
Automatische Wasserabschaltung:	Ja

Abmessungen, Gewicht, Verpackung

Die Abmessungen des Geräts:	185 x 111 x 56 mm (inkl. Hebel 71 mm) (h/B/T)
Gewicht des Geräts:	1,3 kg
Die Abmessungen der Verpackung:	135 x 330 x 240 mm (H/B/T)
Gewicht inkl. Verpackung (kg):	2 kg
Verpackungsmethode:	Schutzfolie, Polystyrolverpackung, Kartonbox
Breite der Verpackung (cm):	26,5
Höhe der Verpackung (cm):	10,5
Tiefe der Verpackung (cm):	18,5

