

EcoMaster COMMERCIAL vč. nerezové skříně

Model s indukčním motorem určený do gastroprovozů



EAN: 8596220000866

72 990 Kč

60 322 Kč bez DPH

Selbststehendes Modell des Müllzerkleinerers [EcoMaster COMMERCIAL](#), integriert in ein Edelstahlgehäuse (Tisch).

Zámek und abgedichtete Schrank schützt und schützt den Müllzerkleinerer und seine Installation vor den Einflüssen der Umgebung (Wasser, Bedienung usw.). Der Vorteil dieser Lösung ist die einfache Einrichtung und Installation mit der Möglichkeit einer einfachen Umplatzierung. Ein weiterer Vorteil ist der eingebaute Schalter in den Türchen des Kastens und das Schloss, das das Gerät vor unbefugtem Zugriff und Manipulation schützt. Die Notwendigkeit einer Edelstahltafel und das Schweißen einer Schüssel in die obere Platte entfällt.

Ein Zerkleinerer eignet sich zur Verarbeitung von Abfällen aus der Zubereitung von Speisen und zur Beseitigung nicht verzehrter Reste. Durchgehende Produktionen von bis zu 2500 Mahlzeiten. Größere Hotels, Altenheime, Restaurants und Krankenhäuser, Supermärkte, Brennereien usw.

Unser Unternehmen hat Produkte und Ersatzteile auf Lager und bietet Garantie- und Nachgarantieservice sowie professionelle Montagen für Haushalte und Gastronomiebetriebe in der gesamten Tschechischen Republik [servis](#) und Fachmontagen. [montáže](#)

Parameter

Grundparameter

| | |
|------------------------------------|--|
| Model: | EcoMaster COMMERCIAL inklusive Edelstahlschrank |
| Kapazität des Gastronomiebetriebs: | Bis zu 2500 Gerichte |
| Garantie: | Please provide a sentence in Czech that you would like to be translated into German. |
| Produktcode TARIC: | Produktcode TARIC |

Technische Daten

| | |
|--|---|
| Art der Befestigung - Installation: | Freistehender Schrank mit Wasser- und Abwasseranschluss |
| Material der Abdeckung - Hüllen: | Nichtrostender Stahl |
| Oberflächenbehandlung - Farbausführung: | Zerkleinerer mit silberner Lackierung, Schrank aus gebürstetem Edelstahl. |
| Boot system: | Tastensperrschalter auf der Vorderseite des Geräts eingebaut. |
| Durchmesser der Kammeröffnung: | 15 cm |
| Durchmesser der Schüssel (Edelstahleinsatz): | 45 cm |
| Rotierender Teller: | Ø 6,4" mit Auslösemesser |
| Zerquetschende Segmente: | Hartmetall-Schaufeln mit Wolframkarbid-Einsätzen |
| Zerstörender Ring: | Zahnrad aus Gusseisen, 56 zerkleinernden, 8 schneidenden Lamellen. |
| Lagerstätten: | Wartungsfreies, kugelgelagertes Einreihengehäuse |
| Schutzdämpfende Manschette: | Eingebaut, mit Lamellen aus Gummi |
| Möglichkeit zu gehen: | Ununterbrochen |
| Durchmesser des Abwasserrohrs: | Empfohlen mindestens 50 mm. |

El. Spezifikation

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Eingangsspannung: | AC 220-240 V |
| Frequenz: | 50/60 Hz -> 50/60 Hz |
| Leistung: | 2035 Watt |
| Leistung: | 2 PS (1500 W) |
| Stromverbrauch: | 9,25 A |
| Motorart: | Induktionsmotor mit Lüfterkühlung |
| Drehzahl des Motors: | 1450/1725 U/min |
| Drehmoment: | 9,9 Nm |
| Länge des Netzkabels: | 90 cm |
| Stromkabel: | Eurostecker CEE 7/7 |

Sicherheits- und Schutzelemente

| | |
|--|------------------------------------|
| Thermoschalter: | Ja, durch Drücken der Reset-Taste. |
| Schutz vor Kurzschluss: | Ja. |
| Schutzklasse Sich./Schutzklasse elektr.: | I. (Schutzleiter) |

Maße, Gewicht, Verpackung

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Abmessungen des Geräts: | 850x500x500 mm (v/b/h) |
| Gewicht des Geräts: | 59 kg 59 kg |
| Abmessungen der Verpackung: | 92x57x57 mm (v/b/h) |
| Verpackungsmethode: | Holzkiste |
| Breite der Verpackung: | 57 cm |
| Höhe der Verpackung: | 92 cm |
| Tiefe der Verpackung: | 57 cm |

