

# Jet Dryer LIGHT

Automatický vysoušeč rukou vybaven Hepa filtrem



EAN: 8596220013309

**15 490 Kč**  
12 802 Kč ohne MwSt.

EAN: 8596220013316

**15 490 Kč**  
12 802 Kč ohne MwSt.

**Jet Dryer LIGHT** bietet ein elegantes Händetrocknen in ultra-kleinem Format. Der Strahlrockner eignet sich besonders für Badezimmer mit begrenztem Platz. Der Händetrockner LIGHT ist mit einem HEPA-Filter ausgestattet. Das beim Trocknen nicht verdampfende Wasser wird in einer Auffangschale aufgefangen.

Die Firma Welt Servis s.r.o. hält Produkte und Ersatzteile auf Lager und bietet sowohl Garantie- als auch Nachgarantieservice an. [Link zum Service.](#)

## Ultra kleine Abmessungen des Strahlrockners

LIGHT ist einer der kleinsten Jet Dryer aus der Reihe. Die Höhe des Geräts beträgt nur 55,6 cm, die Breite 29,6 cm. Der Trockner ist besonders für kleine Badezimmer geeignet.

## **Wie funktioniert der Jet Dryer LIGHT Hochgeschwindigkeits-Händetrockner?**

Komfortables und schnelles Händetrocknen durch einen konzentrierten Luftstrom. Die Verwendung des berührungslosen Handrockners Jet Dryer LIGHT ist sehr einfach. Nachdem Sie Ihre Hände in die Trockenzone legen, startet das Gerät automatisch. Nach dem Trocknen ziehen Sie Ihre Hände heraus und das Gerät schaltet sich automatisch aus. Der Großteil des Wassers verdunstet während des Trocknens, der Rest läuft in den Auffangbehälter.

### **Ersparnis und einfache Wartung**

Der Betrieb des Jet Dryer LIGHT Händetrockners ist im Vergleich zu Papierservietten erheblich sparsamer. Sie sparen sich auch die Mühe, regelmäßig überfüllte Mülleimer mit Servietten zu entsorgen. Der Trockner muss nur gelegentlich mit einem weichen Tuch abgewischt werden.

### **Hygienischer Betrieb dank HEPA-Filter.**

Das Händetrocknen ist völlig berührungslos, was die Überkreuzkontamination mit Bakterien und Viren verhindert. Die Luft, die vom Händetrockner angesaugt wird, wird allmählich durch einen HEPA-Filter gereinigt. So strömt aus dem Händetrockner maximal reine und unbedenkliche Luft. In den Auffangbehälter des Trockners kann Desinfektionsmittel gegossen werden, das gleichzeitig die Luft in den Toiletten angenehm erfrischt und beduftet.

### **LED-Anzeige des Status und Beleuchtung der Trockenzone.**

Die Trockenzone wird mit LED-Dioden beleuchtet. Auf der Vorderseite des Trockners befindet sich eine LED-Diode, die unter einem langen Fenster versteckt ist. Die blaue Farbe der Beleuchtung signalisiert, dass der Trockner einsatzbereit ist.

## **Automatische Luft-Erhitzung**

Das Heizen muss nicht eingeschaltet werden, es funktioniert automatisch je nach Umgebungstemperatur. Der Innenfühler schaltet die Heizung erst bei einer Umgebungstemperatur von ca. 23°C ein. Danach verwendet der Trockner keine Heizung mehr, die Ausgangstemperatur ist ausreichend komfortabel für den normalen Gebrauch. Wir empfehlen, die Zwangsbeheizung nur in speziellen Fällen einzuschalten.

### **Bestandteile der Verpackung:**

- Montageanleitung
- Montagemontagehängende Panel
- Reinigungsbürste

# Parameter

## Grundparameter

Model:	Trockenföhngerät LICHT
Verwendung:	Waschsalons mit begrenztem Platzangebot
Garantie:	Sorry, I need a sentence in Czech to translate it into German.
Produktcode TARIC:	I'm sorry, but "85163300" is not a sentence in Czech. Please provide a sentence in Czech that you would like me to translate into German.

## Technische Daten

Art der Befestigung - Installation:	Wand-
Lautstärke - Schallpegel:	70 dB
Material des Covers:	ABS Kunststoff
Oberflächenbehandlung - Farbausführung:	weiß/schwarz - silber/grau
Antibakterielle Behandlung:	Nein
Bedienelemente:	Ausschalten/Einschalten-Schalter
Indikation des Zustands:	Ja.
Beleuchtung der Trockenzone:	Blaue LED-Beleuchtung
Boot-System (einschalten, Steuerung):	Automatischer Infrarotsensor
Lufterwärmung:	Ja - automatisch
Luftvorwärmung:	Nein
Änderung der Motorgeschwindigkeit/Luftstrom:	Nein
Stolz der Luft.:	95 m/s
System Dry Floor:	Ja - Abtropfschale
Das Volumen der Auffangwanne.:	600 ml
Anzahl der Handtrocknungen bis zur Füllung des Auffangbehälters:	500
Betriebstemperatur:	-10°C / +40°C
UV-Sterilisation:	Nein
Standard Luftfilter:	Nein
HEPA Filter:	Ja.
Typ German translation: Typ:	Strahlend.
Klasse des HEPA-Filters:	H13

## El. Spezifikation

Eingangsspannung:	AC 220-240 V
Frequenz:	50/60 Hz -> 50/60 Hz
Leistung:	1750-2050 W
Leistung des Heizelements:	1100 W
Leistung des Motors:	750 W
Motorart:	Serienkommutator-Wechselstrom
Stromverbrauch:	9 Eine
Bereitschaftsmodus - Standby:	< 2 Wochen
Stromkabel:	Eurostecker CEE 7/7
Länge des Netzkabels:	135 cm

## Sicherheits- und Schutzelemente

Schutz vor übermäßiger Verwendung:	Automatisches Ausschalten des Motors nach 25 Sekunden
Überstromschutz, Schutz vor Überhitzung und Kurzschluss:	Ja.
Schutzklasse Sich./Schutzklasse elektr.:	I. (Schutzleiter)
Grad der Abdeckung:	IP24

## Maße, Gewicht, Verpackung

Abmessungen des Geräts:	556 x 296 x 175 mm (v/b/h), Breite der Trockenzone 90 mm
Gewicht des Geräts:	6 kg -> 6 kg
Gewicht inkl. Verpackung (kg):	7,5
Abmessungen der Verpackung:	240 x 650 x 355 mm (v/b/h)
Verpackungsmethode:	Schutzfolie, Polystyrolverpackung, Kartonbox
Breite der Verpackung (cm):	65
Höhe der Verpackung (cm):	I can offer a translation when provided with a sentence in Czech. Please provide a sentence for translation.
Tiefe der Verpackung (cm):	35,5

