

VinoTek VT4 (2 + 2)

Automatický dávkovač vína na čtyři láhve. Kompaktní rozměry a dvě oddělené chladicí zóny.



EAN: 8596220003300

36 288 Kč

29 990 Kč bez DPH

VinoTek VT4 2+2 können Sie stilvoll insgesamt 4 Flaschen Wein in zwei separaten Kühlkammern präsentieren.

Sie können so 2 Flaschen Rotwein und 2 Flaschen Weißwein aufbewahren, während die kompakten Maße des Geräts erhalten bleiben.

Die Innentemperatur jedes Fachs ist individuell einstellbar. Perfekte Lösung für kleinere Gastronomiebetriebe und Haushalte.

VinoTek wird Ihnen helfen, den Verkauf von Qualitäts- und Prädikatswein zu steigern. Sie können Verkostungen und den Verkauf von Wein pro Glas anbieten.

Das VinoTek-System verwendet eine schützende Argon-Atmosphäre, die den Wein bis zu 30 Tage nach dem Öffnen schützt. Mit VinoTek müssen Sie den Wein nicht mehr am selben Tag austrinken.

Dank des Thermostats und des übersichtlichen beleuchteten LED-Displays, das die Temperatur anzeigt, haben Sie die Gewissheit, dass Sie Wein immer bei der richtigen Temperatur servieren.

Der VinoTek VT4 ist mit einer internen Kartusche mit 0,45 l Lebensmittelargon ausgestattet. Diese Menge reicht für ungefähr 55 Flaschen Wein.

Automatischer Weinausgießer ist mit einem externen Gasanschluss ausgestattet, so können Sie problemlos eine zweite Kartusche anschließen. Umschalten zwischen internem und externem Gasanschluss erfolgt durch Drücken einer einzigen Taste. Durch Anschließen einer externen Kartusche entfällt das Hantieren (Herausziehen des Drehens). VinoTek kann dann in Möbel eingebaut werden.

Parameter

Grundparameter

Model:	VinoTek VT4 (2 + 2)
Garantiezeit:	2 Jahre

Technische Daten

Art der Befestigung - Installation:	Freistehende, höhenverstellbare Beine
Lautstärke - Schalldruckpegel 1m:	40 dB
Bedienelemente:	Tasten, Wippschalter
Material der Abdeckung - Hüllen:	Plast/ Metall/ Glas
Oberflächenbehandlung - Farbausführung:	Mattes Pulverlack - schwarz, gummiertes Kunststoff
Kapazität des Dosiergeräts:	4 Flaschen Wein (2x2 Flaschen in getrennten Fächern)
Maximale Flaschengröße Wein:	350 x 90 mm (v/b)
Haltbarkeitsdauer des Weins:	Argon- bis zu 50 Tage, Stickstoff- bis zu 30 Tage
Einstellung der Weinmenge:	Optional nach 1 ml (1-99 ml)
Einstellung des Kühltemperaturbereichs:	7-18 °C
Betriebstemperatur:	7-32 °C
Obere Ablagefläche mit Abtropfrinne:	Nein
Auffangwanne:	Nein
Innenbeleuchtung:	Weißer LED optional Ein/Aus
Getrennte Kühlung:	Ja.
Kühlmittel:	R134a
Konservierungs- und Treibstoffmittel:	Argon 99,96% (Lebensmittel Stickstoff E 941)
Interne Gaspatrone:	Ja.
Externe ansteckbare Cartridge:	Ja.
Anschließbare Standardflasche (200 - 300 bar):	Ja - über das Reduktionsventil auf 0,6-3,1 bar am Eingang des Gerätes
Fülldruckpatrone:	120 bar
Volumen der Patrone (Flasche):	0,45 l
Die Menge des Gases in der Kartusche:	62 g
Anzahl der Weinflaschen pro Patrone:	Ca. 55 Stück

El. Spezifikation

Eingangsspannung:	AC 220-240 V
Frequenz:	50/60 Hz -> 50/60 Hz
Leistung:	95 Watt
Stromkabel:	Eurostecker CEE 7/7
Länge des Netzkabels:	175 cm

Sicherheits- und Schutzelemente

Überstromschutz, Schutz gegen Kurzschluss:	Ja.
Schutzausblaseventile:	Ja.
Schutzklasse Sich./Schutzklasse elektr.:	I. (Schutzleiter)

Maße, Gewicht, Verpackung

Gewicht des Geräts:	29 kg -> 29 kg
Abmessungen des Geräts:	605 x 474 x 392 mm (v/b/h)
Abmessungen der Verpackung:	650 x 530 x 445 mm (b/h/t)
Verpackungsmethode:	Schutzfolie, Polystyrolverpackung, Kartonbox

