

VinoTek VT4



EAN: 8596220003102

0 Kč

0 Kč bez DPH

VinoTek VT4 ermöglicht es Ihnen, stilvoll bis zu 4 Flaschen Rot- oder Weißwein zu präsentieren und zu servieren. Aufgrund seiner Kapazität ist dieser automatische Weindispensator für mittelgroße Gastronomiebetriebe geeignet. Er wird von jedem geschätzt, der den Verkauf von Qualitäts- und Prädikatsweinen steigern möchte. Ihre Gäste müssen nicht mehr zögern, eine Flasche Wein zu kaufen, die sie nicht kennen. Mit VinoTek können Sie ihnen einfach mehrere Weine zum Probieren anbieten und ihnen so bei der Auswahl helfen.

Das einzigartige VinoTek-System verwendet eine schützende Argon-Atmosphäre, die den Wein bis zu 30 Tage nach dem Öffnen schützt. Mit VinoTek müssen Sie den Wein nicht mehr am gleichen Tag leeren.

Dank des Thermostats und des übersichtlichen, hintergrundbeleuchteten LED-Displays zur Anzeige der Temperatur haben Sie die Gewissheit, dass Sie den Wein immer bei der richtigen Temperatur servieren.

Der VinoTek VT4 ist mit einer internen Kartusche mit Lebensmittelargon mit einem Volumen von 0,45 l ausgestattet. Diese Menge reicht für etwa 55 Flaschen Wein.

Der automatische Weindosierer verfügt über einen externen Gaseingang, sodass Sie problemlos eine zweite Kartusche anschließen können. Das Umschalten zwischen der internen und externen Gasquelle erfolgt durch einen Druck auf einen einzigen Knopf. Mit einer angeschlossenen externen Kartusche entfällt die Handhabung (Herausziehen und Drehen), sodass VinoTek in Möbel integriert werden kann.

Falls Sie höhere Weinumsätze erzielen, können Sie über den Reduzierventil einen großen Druckbehälter mit Lebensmittel-Argon an den externen Eingang anschließen.

- Kapazität des Dispensers: 4 Flaschen
- Einstellbarer Temperaturbereich 7-18 °C
- Orientierbare Einstellung des Weinmengenausstoßes auf 1 ml
- Dosierung von Wein nach einem festgelegten Volumen oder durch Sprühen
- Blaues LED-Display zur Anzeige der Temperatur
- Internes LED-Beleuchtung mit Ein/Aus-Funktion
- Interne Gaskartusche
- Eingang für externe Gaskartusche
- Möglichkeit zum Anschluss einer Standard-Druckgasflasche

Lieferumfang:

- 2x [Gaspatrone mit einer Kapazität von 0,45 l](#) (zwei Patronen reichen für ca. 110 Flaschen Wein).
- Set zur Verbindung einer externen Kartusche (Schlauch, Regulierventil)
- Unterer Tropfbehälter
- Gebrauchsanweisung

Parameter

Grundparameter

Modell:	VinoTek VT4
Garantiezeit:	2 Jahre

Technische Parameter

Befestigungsart - Installation:	Freistehend, höhenverstellbare Füße
Geräuschpegel - Schalldruck 1 m:	40 dB
Steuerungselemente:	Tasten, Kippschalter
Material des Gehäuses - Mantel:	Kunststoff/ Metall/ Glas
Oberflächenbehandlung - Farbvariante:	Pulverbeschichtete matte Lackierung - schwarz, Gummiartiger Kunststoff
Kapazität des Spenders:	4 Flaschen Wein
Max. Größe der Weinflasche:	350 x 90 mm (h/b)
Weinlagerzeit:	Argon - bis zu 50 Tage, Stickstoff - bis zu 30 Tagen
Einstellung der Weinausgabe:	Optional nach 1 ml (1-99 ml)
Einstellung des Kühltemperaturbereichs:	7-18 °C
Betriebstemperatur:	7-32 °C
Obere Ablagefläche mit Abtropfschale:	Ja
Auffangbehälter für Tropfwasser:	Ja
Innenbeleuchtung:	Weißes LED optional Ein/Aus
Getrennte Kühlung:	Nein
Kühlmittel:	R134a
Konservierungs- und Treibmittel:	Argon 99,96% (Nahrungsstickstoff E 941)
Min. / max. Innendruck:	0,6 bar (9 PSI) / 3,1 bar (45 PSI)
Interne Gaskartusche:	Ja
Anschließbare externe Kartusche:	Ja
Anschließbare Standardflasche (200 - 300 bar):	Ja - über das Reduktionsventil auf 0,6-3,1 bar am Eingangsgerät
Fülldruck der Patrone:	120 bar
Volumen der Patrone (Flasche):	0,45 l
Menge des Gases in der Patrone:	62 g
Anzahl der Weinflaschen pro Patrone:	Ca. 55 Stück

El. Spezifikation

Eingangsspannung:	AC 220-240 V
Frequenz:	50/60 Hz
Leistungsaufnahme:	95 W
Netzkabel:	Stecker CEE 7/7
Länge des Netzkabels:	175 cm

Sicherungs- und Schutzelemente

Überstromschutz, gegen Kurzschluss:	Ja
Sicherheitsüberdruckventile:	Ja
Klasse der elektrischen Sicherheit:	I. (Schutzleiter)

Abmessungen, Gewicht, Verpackung

Gewicht des Geräts:	28,1 kg
Die Abmessungen des Geräts:	625 x 415 x 390 mm (H/B/T)
Die Abmessungen der Verpackung:	650 x 470 x 470 mm (H/B/T)
Verpackungsmethode:	Schutzfolie, Polystyrolverpackung, Kartonbox

