

# Waste King Commercial 1500

Pro zpracování kuchyňského odpadu z přípravy pokrmů a likvidace zbytků.  
Středně velké provozy s četností 3000 jídel.



EAN: 8596220005885

**78 990 Kč**

65 281 Kč bez DPH

Abfallkönig Commercial 1500 1,5 PS 1-phasige Ausführung. Zur Verarbeitung von Küchenabfällen aus der Lebensmittelzubereitung und zur Beseitigung von Resten. Geeignet für mittelgroße Betriebe mit einer Anzahl von 3000 Mahlzeiten. Kommerzielle Küchen, Hotels, Krankenhäuser, Betriebskantinen, größere Restaurants, Großküchen.

# Parameter

## Grundparameter

Model:	Waste King Commercial 1500
Kapazität des Gastronomiebetriebs:	Bis zu 2000 Gerichte
Garantie:	Please provide a sentence in Czech that you would like me to translate into German.
Produktcode TARIC:	85098000

## Technische Daten

Art der Befestigung - Installation:	Aufgehängt durch den Küchenspülenstutzen TM Ø 15 cm, Montagesystem SM Ø 9 cm.
Material der Abdeckung - Hüllen:	Silber Lack
Boot system:	Gemäß der Installation (Druckschalter, Wippschalter usw.)
Durchmesser der Kammeröffnung:	Ø 12 cm
Rotierender Teller:	Nichtrostender Stahl
Zerquetschende Segmente:	Hartmetall-Schaufeln mit Wolframkarbid-Einsätzen
Zerstörender Ring:	Gehärtetes Eisen.
Lagerstätten:	Wartungsfrei, kugelgelagert, abgedichtet
Schutzdämpfende Manschette:	Eingebaut, mit Lamellen aus Gummi
Möglichkeit zu gehen:	Ununterbrochen 24 Stunden
Durchmesser des Abwasserrohrs:	Empfohlen mindestens 50 mm.
Material des Manschettenbands:	Guma

## El. Spezifikation

Eingangsspannung:	230 V -> 230 V
Frequenz:	50/60 Hz -> 50/60 Hz
Leistung:	1 500 W
Leistung:	1 1/2 PS (1180 W)
Motorart:	Induktionsmotor mit eigener Kühlung
Drehzahl des Motors:	1450/1725 U/min
Drehmoment:	5,88 Nm
Leistung des Motors (W):	1500 Translation: 1500

## Sicherheits- und Schutzelemente

Thermoschalter:	Ja, durch Drücken der Reset-Taste.
Schutz vor Kurzschluss:	Ja.
Schutzklasse Sich./Schutzklasse elektr.:	I. (Schutzleiter)

## Maße, Gewicht, Verpackung

Abmessungen des Geräts:	510 x 227 x 227 mm (v/b/h)
Gewicht des Geräts:	25 kg -> 25 kg
Abmessungen der Verpackung:	555x310x310 mm (v/b/h)
Verpackungsmethode:	Schutzfolie, Polystyrolverpackung, Kartonbox
Breite der Verpackung:	31 cm
Höhe der Verpackung:	55,5 cm
Tiefe der Verpackung:	31 cm

