

Donner AutoFlow 01

Bezkontaktní baterie zajistí vysoký hygienický standard na místech jako jsou nemocnice, zdravotnické zařízení, apod.



EAN: 8596220009289

3 799 Kč

3 140 Kč bez DPH

AutoFlow 01 se vyznačuje jednoduchým funkcionalistickým vzhledem který perfektně vynikne v moderních umývárkách s čistým designem.

Jednoduché použití

Používání automatické baterie je velmi komfortní. Stačí vložit ruce do umyvadla v blízkosti baterie, infračervený senzor detekuje jejich přítomnost a automaticky spustí proud vody. Po skončení mytí senzor automaticky zastaví proud vody (po 1,5 sekundy). Teploty vody je možné regulovat směšovací páčkou na pravé straně. Z bezpečnostních důvodů je baterie vybavená funkcí automatického zastavení vody po několika minutách nepřerušovaného provozu.

Úspora vody až 60%

Voda vytékající z automatické baterie prochází perlátorem který ji provzdušní a zredukuje její proud. Díky bezkontaktní ovládní zajišťuje, že voda z baterie vytéká, jen když ji skutečně potřebujete. Kombinace těchto dvou technologií přináší v porovnání s běžnou vodovodní baterií úsporu vody 30-60 procent.

Hygienický provoz

Tím, že je provoz baterie naprosto bezkontaktní, nedochází ke křížené kontaminaci. Pro vysoký hygienický standard jsou bezkontaktní baterie používány v potravinářských provozech, zdravotnických

zařizování a na toaletách s vysokou návštěvností. Přívodní hadice jsou vybaveny přídavným ventilem se sítkem zabraňujícím zpětnému směsování studené a teplé vody v potrubí. Skvělým doplňkem k automatickým vodovodním bateriím DONNER AutoFlow jsou bezkontaktní tryskové a horkovzdušné vysoušeče Jet Dryer.

Bezpečné bateriové napájení

Automatická vodovodní baterie je napájena pomocí čtyř klasických tužkových baterií které se vkládají do pouzdra umístěného přímo uvnitř baterie. Nemusíte přivádět napájecí kabel. Při použití kvalitních alkalických baterií je výdrž při 200 použití za den až jeden rok. V případě, že se baterie vybijí, voda zůstane uzavřená.

Kvalitní materiály

Tělo bezkontaktní baterie AutoFlow 01 je vyrobeno z mosazi. Bytelné provedení zaručuje dlouhou životnost i ve vysoce frekventovaných provozech. Celý povrch baterie je pochromovaný pro snadnou údržbu.

Součásti balení:

- Montážní návod
- Automatická baterie
- 2x 50cm pancéřová hadice 1/2"
- 2x přídavný zpětný ventil se sítkem 1/2"
- Bateriový adaptér vč. držáku
- Sáček s komponenty (matice, těsnění, podložka, šroub)

Parametry

Základní parametry

Model:	Donner AutoFlow 01
Záruka:	2 roky
Kód zboží TARIC:	84818090

Technické parametry

Materiál:	Pochromovaná mosaz
Spouštěcí systém:	Automatický infračervený
Spínací vzdálenost:	6-30 cm automatická kalibrace
Vhodná teplota vody:	0-80 °C
Provozní teplota:	0-45 °C
Pancéřové hadice:	2x 50cm 1/2" + 2x zpětný ventil 1/2"
Přídavný filtr hrubých nečistot:	Ano (sítka)

El. specifikace


Napájení:	Bateriový adaptér 4x AA 1,5 V
-----------	-------------------------------

Jistící a ochranné prvky

Stupeň krytí:	IP56
Automatické vypnutí vody:	Ano

Rozměry, hmotnost, balení

Rozměry přístroje :	200 x 120 x 53 mm (vč. páčky 76 mm) (v/h/š)
Hmotnost přístroje:	1 kg
Rozměry balení :	135 x 330 x 240 mm (v/š/h)
Váha vč. obalu (kg):	1,9 kg
Způsob balení:	Ochranná fólie, polystyrénový obal, kartonový box
Šířka obalu (cm):	26,5
Výška obalu (cm):	26,5
Hloubka obalu (cm):	18,5



Model: AutoFlow 01

