

# Donner AutoFlow 02

Bezkontaktní hygienický provoz účinně zamezuje křížené kontaminaci.



EAN: 8596220009296

**3 899 Kč**

3 222 Kč bez DPH

Automatická vodovodní baterie AutoFlow 02 se vyznačuje jedinečným designem s ostře řezanými rysy.

## Komfortní použití

Po přiblížení ruce do blízkosti čidla dojde k automatickému spuštění proudu vody. Teplotu vody je možné pohodlně nastavit pomocí páčky umístěné na pravé straně. Jakmile oddálíte ruce z blízkosti čidla, dojde k zastavení vody do 1,5 sekundy. Baterie je vybavena funkcí automatického zastavení vody po několika minutách, pro případ trvalého zakrytí čidla.

## Úspora vody až 60%

Voda vytékající z automatické baterie prochází perlátorem, který ji provzdušní a zredukuje její proud. Díky tomu že voda z baterie vytéká, jen když ji skutečně potřebujete. Kombinace těchto dvou technologií přináší v porovnání s běžnou vodovodní baterií úsporu vody 30-60 procent.

Vodovodní barerie Donner AutoFlow vydává vodu pouze ve chvíli, kdy jí potřebujete. Navíc je vybavena perlátorem který vodu provzdušňuje a redukuje její průtok. Díky tomu je spotřeba vody při použití automatických baterií 30-60 procent menší, než při použití baterií běžných.

## Hygienický provoz

Bezkontaktní provoz účinně zamezuje křížené kontaminaci. Proto jsou tyto baterie používané v zdravotnických zařízeních, gastro provozech a dalších místech s vysokými nároky na hygienu.

Přívodní hadice jsou vybaveny přídavným ventilem se sítkem zabraňujícím zpětnému směsování studené a teplé vody v potrubí.

Ideální kombinací pro maximálně hygienický provoz na toaletách je kombinace s horkovzdušnými a tryskovými vysoušeči Jet Dryer.

## **Bezpečné bateriové napájení**

Donner AutoFlow 02 je napájena pomocí 4 kusů tužkových baterií AA. Baterie se umísťují do pouzdra do prostoru pod umyvadlem. Není nutné řešit napájení z elektrické sítě, a navíc je zcela eliminováno riziko úrazu elektrickým proudem. Při použití kvalitních alkalických baterií a 200 sepnutí za den je výdrž baterií až 1 rok. V případě, že se baterie vybijí, voda zůstává uzavřená.

## **Napájení pomocí adaptéru**

Pokud nechcete využít napájení pomocí baterií, součástí balení je napájecí adaptér určený do zásuvky.

## **Kvalitní materiály**

Tělo bezkontaktní baterie AutoFlow 02 je vyrobeno z jednoho kusu mosazi. Odolné provedení ji předurčuje do velmi frekventovaných provozů. Povrch baterie je pochromovaný pro snadnou údržbu.

## **Součásti balení:**

- Montážní návod
- Automatická baterie
- 2x 50cm pancéřová hadice 1/2"
- 2x přídavný zpětný ventil se sítkem 1/2"
- Bateriový adaptér vč. držáku
- Napájecí adaptér
- Sáček s komponenty (matice, těsnění, podložka, šroub)

# Parametry

## Základní parametry

Model:	Donner AutoFlow 02
Záruka:	2 roky
Kód zboží TARIC:	84818090

## Technické parametry

Materiál:	Pochromovaná mosaz
Spouštěcí systém:	Automatický infračervený
Spínací vzdálenost:	6-30 cm automatická kalibrace
Vhodná teplota vody:	0-80 °C
Provozní teplota:	0-45 °C
Pancéřové hadice:	2x 50cm 1/2" + 2x zpětný ventil 1/2"
Přídavný filtr hrubých nečistot:	Ano (sítko)

## El. specifikace

Napájení:	Bateriový adaptér 4x AA 1,5 V
-----------	-------------------------------

## Jistící a ochranné prvky

Stupeň krytí:	IP56
Automatické vypnutí vody:	Ano

## Rozměry, hmotnost, balení

Rozměry přístroje :	190 x 150 x 56 mm (vč. páčky 71 mm) (v/h/š)
Hmotnost přístroje:	1,3 kg
Rozměry balení :	135 x 330 x 240 mm (v/š/h)
Váha vč. obalu (kg):	2 kg
Způsob balení:	Ochranná fólie, polystyrénový obal, kartonový box
Šířka obalu (cm):	26,5
Výška obalu (cm):	10,5
Hloubka obalu (cm):	18,5



Model: AutoFlow 02

