

EcoMaster COMMERCIAL

Model s indukčním motorem určený do gastroprovozů



EAN: 8596220000064

58 990 Kč

48 752 Kč bez DPH

Pro zpracování odpadu z přípravy pokrmů a likvidace nezkonzumovaných zbytků.

Nepřetržité provozy až 2500 jídel. Větší hotely, domovy důchodců, restaurace a nemocnice, supermarkety, palírny atd.

Drtič COMMERCIAL má robustnější drticí mechanismus s ozubeným prstencem a trhacím nožem zespod talíře, díky kterému si lépe poradí i s vláknitým a šlachovitým odpadem, jako jsou například kukuřičné klasy nebo syrové maso.

Horní násypná mísa je opatřena vodními tryskami, které splachují odpad a zároveň udržují mísu v čistotě. Vzhledem k samostatnému přívodu vody do trysek a komory drtiče již není nutné pouštět do drtiče vodu z baterie. S použitím [elektromagnetického ventilu](#) se pak voda spouští zcela automaticky se zapnutím drtiče.

Naše firma má výrobky i náhradní díly skladem a zajišťuje záruční i pozáruční [servis](#) a odborné [montáže](#) pro domácnosti a gastroprovozy po celé ČR.

Parametry

Základní parametry

Model:	EcoMaster COMMERCIAL
Použití:	Gastro provozy
Kapacita gastro provozu:	Až 2500 jídel
Záruka:	1
Kód zboží TARIC:	Kód zboží TARIC

Technické parametry

Způsob upevnění - instalace:	Samostatně stojící (výškově stavitelné nohy), přivařením mísy pod nerez. stůl
Povrchová úprava- barevné provedení:	Stříbrný lak
Spouštěcí systém:	Dle instalace (tlakový spínač- tlačítko, kolébkový vypínač atd.)
Průměr ústí komory:	15 cm
Průměr mísy (nerezová násypka):	45 cm
Rotační talíř:	Ø 6,4" s trhacím nožem
Drtící segmenty:	Litinové lopatky s karbid wolframovými břity
Drtící prstenec:	Ozubený litinový, 56 drtících, 8 řezacích lamel
Ložiska:	Bezúdržbová, kuličková jednořadá zapouzdrěná
Ochranná tlumící manžeta:	Zabudovaná, pryžová s lamelami
Možnost chodu:	Nepřetržitě
Průměr odpadní potrubí:	doporučeno minimálně 50 mm

El. specifikace

Vstupní napětí :	AC 220-240 V
Frekvence:	50/60 Hz
Příkon:	2035 W
Výkon:	2 HP (1500 W)
Proudový odběr:	9.25 A
Typ motoru:	Indukční motor chlazený ventilátorem
Otáčky motoru:	1450/1725 RPM
Kroutící moment:	9.9 Nm
Délka napájecího kabelu:	120 cm
Napájecí kabel:	Zástrčka CEE 7/7

Jistící a ochranné prvky

Tepelná vratná pojistka :	Ano, resetace pomocí tlačítka
Ochrana před zkratem:	Ano
Třída el. ochrany:	I. (ochranný vodič)

Rozměry, hmotnost, balení

Rozměry přístroje :	820 až 900 x 455 x 455 mm (v/š/h)
Hmotnost přístroje:	52 kg
Rozměry balení :	870 x 525 x 525 mm (v/š/h)
Způsob balení:	Dřevěný box
Šířka obalu:	52,5 cm
Výška obalu:	87 cm
Hloubka obalu:	52,5 cm



