

Jet Dryer II. quality CLASSIC

VYSTAVENO/ROZBALENO - více informací v popisu



EAN: 8596220000835x

11 199 Kč

9 255 Kč bez DPH

Prosím zadejte větu v češtině, kterou chcete přeložit do maďarštiny.
Prosím zadejte větu v češtině, kterou chcete přeložit do maďarštiny.

II. Jakost

Jet Dryer CLASSIC bílý - 4 ks osoušečů, z toho 3 ks bez přívodní šňůry - možno zapojit přímo do zdi.
ROZBALENO, jako NOVÉ, použito na prezentační účely. Mohou být mírné oděrky.

Dry Floor rendszer

Hogyan működik a sugárkészsárító?

A kezek behelyezésekor, illetve lassú kihúzásuk közben a meleg, nagy nyomású levegő azonnal eltávolítja a vizet. A levegőáramlást a szárítótér mindkét oldalán elhelyezett fésűs fúvókák biztosítják. A lefűjt víz a készülék alsó részében található elpárologtató tálcába gyűlik.

Gyors és nagy teljesítményű sugárkészsárító Jet Dryer CLASSIC 10 másodperc alatt megszáritja nedves kezeit. Az érintésmentes kézsárító különösen alkalmas mosdókba és minden olyan helyre, ahol szükség

van a nedves kezek tökéletes megszáritására. A készülék mindkét oldalán elhelyezett hosszanti fúvókáknak köszönhetően a tenyeret pillanatok alatt meleg levegővel szárítja. A HEPA-szűrés és az antibakteriális felület magas szintű higiénit garantál. A Dry Floor rendszer mindig tökéletesen száraz padlót biztosít.

A CLASSIC, akárcsak a Jet Dryer sorozat többi szárítója, Dry Floor rendszerrel van felszerelve – a lecsöpögő víz befogására szolgáló rendszerrel. A kezekről lefűjt vizet a készülék alsó részében található edény gyűjti össze. Innen természetesen elpárolog, és szükség esetén bármikor kiönthető. Így a padlója mindig száraz és biztonságos lesz.

Higiénikus működés

A Jet Dryer sugárkézszáritóval a kezeket anélkül száríthatja meg, hogy bármit is meg kellene érintenie — az üzem teljesen érintésmentes. A kifűjt levegőt HEPA-szűrőn keresztül szűrik, így a kezekhez csak baktériumoktól és vírusoktól mentes, tiszta levegő érkezik. A Jet Dryer CLASSIC készülékbe aromás illatosítót helyezhet, amely minden bekapcsoláskor illatosítja a mosdóteret.

Tartós ház két vonzó színváltozatban.

A Jet Dryer CLASSIC tökéletesen illeszkedik bármely belső térbe. Két változat közül választhat – modern, fémes ezüst vagy elegáns fehér színben. A szárító háza ABS-műanyagból készült; ez a tartós anyag általánosan használt az autóiparban és más nagy igénybevételű alkalmazásokban.

Ergonomikus kialakítás

A szárítózóna az emberi kéz formájához igazodva lett kialakítva. Kellően tágas, ezért a használat maximálisan kényelmes és kellemes. A készülék méretei a legtöbb mosdóban lehetővé teszik a használatát.

Két sebességfokozat

A levegőáram erőssége két sebességfokozat között állítható. Csak Önön múlik, hogy a halkabb, gazdaságosabb működést választja-e, vagy a szárítás maximális sebességét.

Intelligens fűtésvezérlés

A levegő fűtése tartósan kikapcsolható, bekapcsolható, vagy a környezeti hőmérséklet alapján automatikusan kapcsol.

Automatikus motor kikapcsolás

A szárító biztonsági rendszerrel rendelkezik, amely túl hosszú működés esetén lekapcsolja a motort. Idegen tárgy (leesett törölköző) bekerülése esetén így elkerülhető a készülék sérülése.

Spóroljon a Jet Dryer Classic-szal

Az elektromos kézszáritó rögtön háromszor is kíméli a pénztárcáját. Nem kell többé törődnie a papírtörülők vásárlásával, tárolásával és ártalmatlanításával.

A csomag tartalma:

- Szerelési útmutató
- Szerelési függesztő panel
- 5 mm dübel 6 db

- 5 x 25 mm önmetsző csavar 6 db
- Imbuszkulcs

Paraméterek

Alapvető paraméterek

Modell:	Jet Dryer CLASSIC
Alkalmazás:	Ideális minden típusú létesítménybe, nagy forgalmú nyilvános mosdókba (bevásárlóközpontok, sportlétesítmények, repülőterek stb.)
Garancia:	5 év

Műszaki paraméterek

Rögzítés módja - telepítés:	Falra szerelhető
Zajszint - hangnyomásszint:	75 dB
Burkolat anyaga:	ABS műanyag
Felületkezelés - színváltozat:	Fehér / ezüstszerű színezett műanyag
Antibakteriális kezelés:	Aktív ezüstionok
Vezérlőelemek:	Billenőkapcsolók
Szárító zóna világítása:	Kék LED világítás
Indítási rendszer (bekapcsolás, vezérlés):	Automatikus - infravörös érzékelő
Levegő melegítése:	Igen - a környezeti hőmérséklettől függően / Kikapcsolva
Levegő előmelegítése:	Nincs
A motor fordulatszámának / a légáramának változtatása:	Két sebességfokozat
Légáramlás:	46 l/s
Levegőáram:	95 m/s
Dry Floor rendszer:	Igen - csepegőtálca
Csepegőtálca úrtartalma:	750 ml
Kézszáritások száma a csepegőtálca megteltéig:	500
Üzemi hőmérséklet:	-10°C / +40°C
UV sterilizálás:	Nincs
Standard légszűrő:	Igen - szűrőháló a kihúzható tartóban
HEPA-szűrő:	Van
Típus:	fúvókás
HEPA-szűrő osztálya:	H13

Elektromos specifikáció

Bemeneti feszültség:	AC 220-240 V
Frekvencia:	50/60 Hz
Teljesítményfelvétel:	1750-2050 W
Fűtőtest teljesítménye:	1050-1250 W
Motor teljesítménye:	750 W
Motor típusa:	Soros kommutátoros AC
Áramfelvétel:	8,6 A
Készenléti üzemmód - standby:	< 2 W
Tápkábel:	CEE 7/7 dugó
Tápkábel hossza:	130 cm

Biztosító és védelmi elemek

Védelem a túl hosszú használat ellen:	Automatikus motorleállítás 25 s után.
Túláramvédelem, túlmelegedés és rövidzárlat elleni védelem.:	Van
Elektromos védelmi osztály:	II. (megerősített szigetelés)
Védettségi fok:	IPX1

Méret, tömeg, csomagolás

A készülék méretei:	685x300x220 mm (magasság/szélesség/mélység)
A készülék tömege:	8,45 kg
Súly csomagolással (kg):	10 kg
Csomagolás méretei:	730x355x280 mm (magasság/szélesség/mélység)
Csomagolás módja:	Védőfólia, polisztirolhab csomagolás, kartondoboz
A csomagolás szélessége (cm):	35,5
A csomagolás magassága (cm):	73
A csomagolás mélysége (cm):	28

