

VinoTek VT2

Automatický dávkovač vína na dvě láhve s možností napojení externí plynové cartridge. Uchování vín až 30 dní po otevření.



EAN: 8596220003096

24 188 Kč

19 990 Kč bez DPH

A VinoTek VT2 automata boradagoló két palack borhoz készült. Ez a modell külső konzerváló gáz csatlakozóval rendelkezik.

Kompakt méreteinek köszönhetően alkalmas kisebb vendéglátóhelyek számára, amelyek támogatni szeretnék a minőségi bor értékesítését. A hezitáló vásárlók a teljes üveg megvásárlása előtt először megkóstolhatják a bort.

A VinoTek rendszer előnyeit otthon is értékelni fogják a borkedvelők. Nem kell ugyanazon az estén meginnia az egész üveget, amikor felbontotta.

A VinoTek állandó belső hőmérsékletet tart, így bora mindig megfelelően hűtött lesz. A hőmérsékletről szóló aktuális információk a háttérvilágítású LED-kijelzőn jelennek meg.

A VinoTek rendszer fő előnye a hagyományos borhűtőkkel szemben, hogy képes megőrizni a bor minőségi tulajdonságait akár 30 napig a felbontás után. Ezt az argonos védőatmoszféra teszi lehetővé.

A VinoTek VT2 belső [0,2 l térfogatú gázpatront](#) tartalmaz. Ez a mennyiség körülbelül 25 üveg borhoz elegendő.

A [VinoTek VT2i](#)-hez képest külső bemeneten keresztül további patron vagy nagy gázpalack csatlakoztatható.

A külső csatlakozás lehetővé teszi a patron egyszerű cseréjét anélkül, hogy a VinoTekkel kellene bajlódnia. Így könnyen beépíthető a bútorba. A belső és a külső élelmiszeripari argonforrás közötti váltást egyetlen gombnyomással állíthatja be.

Az egy adag bor méretét saját maga határozza meg.

Egyetlen gombnyomásra az automata adagoló 1-99 ml-t ad ki (egy kisebb korty, vagy akár egy egész pohár). A VinoTek lehetővé teszi az adag beállítását körülbelül 1 ml-es lépésekben.

- Az adagoló kapacitása: 2 palack bor.
- Állítható hőmérséklet-tartomány: 7-18 °C
- A boradag térfogatának tájékoztató beállítása 1 ml-enként. A bor adagolása a beállított térfogat szerint vagy spriccenként történik.
- Kék LED-kijelző, amely a hőmérsékletet mutatja.
- Belső LED-világítás be- és kikapcsolási lehetőséggel
- Belső gázpatron
- Csatlakozó külső gázpatronhoz
- Szabványos nyomásos palack csatlakoztatásának lehetősége.

A csomag tartalma:

- 2x [0,2 l gázpatron](#) (két patron kb. 50 palack borra elegendő)
- Tápkábel
- Készlet külső gázpatron csatlakoztatásához (tömlő, szabályozó szelep)
- Használati utasítás

Paraméterek

Alapvető paraméterek

Modell:	VinoTek VT2
Jótállási idő:	2 év

Műszaki paraméterek

Rögzítés módja - telepítés:	Szabadon álló, magasságban állítható lábak
Zajsztint - hangnyomásszint 1 m távolságban:	39 dB
Vezérlőelemek:	Nyomógombok, billenőkapcsolók
Burkolat anyaga - házak:	Műanyag/ fém/ üveg
Felületkezelés - színváltozat:	Porfestett matt lakk - fekete, gumírozott műanyag
Adagoló kapacitása:	2 üveg bor
Maximális borosüveg mérete:	350 x 90 mm (m/sz)
Bor tárolási ideje:	Argon - akár 50 nap, nitrogén - akár 30 nap
Bor mennyiségének beállítása:	Választható 1 ml-enként (1-99 ml)
Hűtési hőmérséklet-tartomány beállítása:	7-18 °C
Üzemi hőmérséklet:	7-32 °C
Felső tárolófelület csepegtetőtálcaval:	Nincs
Gyűjtő csepegtetőtálca:	Nincs
Belső világítás:	Fehér LED, választhatóan On/Off
Külön hűtés:	Nincs
Hűtőközeg:	R134a
Tartósító és hajtóközeg:	Argon 99,96% (élelmiszeripari nitrogén E 941)
Min. / max. belső üzemi nyomás:	0,6 bar (9 PSI) / 3,1 bar (45 PSI)
Belső gázpatron:	Van
Csatlakoztatható külső patron:	Van
Csatlakoztatható szabványos palack (200 - 300 bar):	Igen - redukciós szelepen keresztül 0,6-3,1 bar a készülék bemenetére
Patron töltési nyomása:	120 bar
Patron (palack) űrtartalma:	0,2 l
Gázmennyiség a patronban:	25 g
Egy patronra jutó borospalackok száma:	kb. 25 db

Elektromos specifikáció

Bemeneti feszültség:	AC 220-240 V
Frekvencia:	50/60 Hz
Teljesítményfelvétel:	85 W
Tápkábel:	CEE 7/7 dugó
Tápkábel hossza:	175 cm

Biztosító és védelmi elemek

Túláram- és rövidzárlat elleni védelem:	Van
Biztonsági túlnyomás-szelepek:	Van
Elektromos védelmi osztály:	I. (védővezeték)

Méret, tömeg, csomagolás

A készülék tömege:	18,6 kg
A készülék méretei:	605 x 235 x 367 mm (magasság/szélesség/mélység)
Csomagolás méretei:	640 x 290 x 450 mm (magasság/szélesség/mélység)
Csomagolás módja:	Védőfólia, polisztirolhab csomagolás, kartondoboz

