

Jet Dryer AIRTAP hranatá - Chrom

Hranatá základna, jedno hlavní rameno, střed voda, sušení 2 stranové trysky, povrch lesklý chrom



EAN: 8596220010643

15 990 Kč

13 215 Kč bez DPH

Kombinovaná automatická baterie a vysoušeč rukou, díky které si jednoduše umyjete a osušíte ruce na jednom místě. Nejsou potřeba ubrousky, ani další sušící zařízení, zabírající prostor v místnosti. Zajišťuje nejvyšší standard hygieny a komfort.

Welt Servis spol. s r.o. drží výrobky i náhradní díly skladem a zajišťuje záruční i pozáruční [servis](#)

Inovativní sušení rukou

Díky zabudovanému vysoušeči rukou Jet Dryer v umyvadlové baterii AIRTAP se už nemusíte po umytí rukou přesouvat k vysoušeči popř si utírat ruce papírovými ubrousky. Své ruce si pohodlně umyjete a vysušíte během 10-15 vteřin na jednom místě – přímo v umyvadle.

Baterie disponuje bočními rameny s podélnými tryskami, které stírají vodu z rukou proudem vzduchu rovnou do umyvadla. Podlaha, tak zůstává suchá a maximálně bezpečná.

Snadné a hygienické použití

Hygienické mytí a sušení rukou – jednoduché, rychlé a pohodlné. Své ruce jednoduše vložíte doprostřed pod vodovodní baterii, automaticky začne téct voda o předem nastavené teplotě. Po stranách baterie se nachází dvě trysky vysoušeče. Spuštění vysoušeče je rovněž bezkontaktní, stačí pod trysky vsunout ruce a dle potřeby je osušit.

Odolný a kompaktní

Účinné vysokorychlostní sušení rukou ve spojení dvou zařízení do jednoho, jako nejkomfortnější řešení. Tělo baterie je bytelné a vyrobeno z chromované oceli. Jednotka vysoušeče je bezpečně skryta pod umyvadlem, a tak i chráněná proti případným vandalům. Kombinovaná baterie s vysoušečem, šetří místo na toaletách. Provoz na toaletách je rychlejší, bez prodlev a čekání, protože každé umyvadlo disponuje vlastním vysoušečem.

Hepa filtrace

Vysoušeč Jet Dryer AIRTAP je vybaven Hepa filtrem (H13), který zajišťuje nejvyšší stupeň hygieny. Vzduch procházející vysoušečem je pročišťován filtrem se zachycením až 99.9 % bakterií a virů.

Automatický ohřev vzduchu

V případě, že je teplota na toaletách nízká, Jet Dryer AIRTAP automaticky zapne ohřev vzduchu.

Čistá a bezpečná podlaha

Ruce jsou osoušeny rovnou v umyvadle, takže podlaha zůstává stále suchá, (bez kapek nebo kaluží jako pod nástěnnými vysoušeči), nehrozí tak uklouznutí a případné zranění. Odpadá starost s vynášením košů, eliminuje se používání papírových utěrek a ubrousků.

Bezpečný provoz

Vysoušeč Jet Dryer AIRTAP je kromě ochrany proti zkratu a přetížení vybaven také funkcí auto stop (zabudovaný časovač). V případě příliš dlouhého provozu se automaticky vypne. Vysoušení je vypnuto po 45 sekundách nepřetržitého provozu, vodovodní baterie po 60 sekundách provozu.

Nastavitelná teplota vody

Přesnou teplotu vody z baterie zajišťuje zabudovaný termostatický směšovací ventil. Pomocí otočné hlavičky regulace na levém boku motorové jednotky lze jednoduše nastavit požadovanou výstupní teplotu. S automatickým směšovacím ventilem je tak udržována konstantní teplota vody, bez ohledu na případné teplotní výkyvy ve vodovodním řádu.

Jednoduchá montáž

Instalace a montáž baterie nevyžaduje nutnost stavebních úprav. Jednotka vysoušeče se jednoduše připevní na zeď pod umyvadlo nebo do umyvadlové skříňky.

Součásti balení:

- Montážní návod
- Montážní závěsný panel
- 5 x 25 mm samořezný šroub 4 ks
- 5 mm hmoždinka 4 ks

Parametry

Základní parametry

Model:	Jet Dryer Air Tap
Použití:	Reprezentativní umývárny a koupelny, frekventované proozy, místa limitované prostorem
Kód zboží TARIC:	85163300
Záruka:	3 roky

Technické parametry

Způsob upevnění jednotky:	Postavení pod umyvadlo/ nástěnná
Způsob upevnění baterie:	Do otvoru umyvadla
Materiál krytu jednotky:	Bílý ABS plast
Materiál těla baterie:	Nerezová ocel
Povrchová úprava- barevné provedení:	Chrom lesklý
Hlučnost - hladina zvuku:	75 dB
Ovládací prvky:	Teplota vody mixovacím ventilem
Indikace stavu:	Ne
Spouštěcí systém (zapínání, ovládání):	Automatický- infračervený senzor
Spínací vzdálenost:	8-12 cm
Ohřev vzduchu:	Automatický dle okolní teploty (pod 25°C)
Změna rychlosti motoru/ proudu vzduchu:	1 rychlost
Proud vzduchu:	95 m/s
Průtok vody:	až 7 l/min. při tlaku 0,4 mpa
Provozní teplota:	5-65°C
Standardní filtr vzduchu:	Ne
HEPA filtr:	Ano
Třída HEPA filtru:	H13
Vhodná teplota vody:	0-80 °C
Materiál krytu:	Nerezová ocel
Typ:	V baterii

El. specifikace

Vstupní napětí :	220-240 V
Frekvence:	50/60 Hz
Příkon:	1 200 W
Výkon topného tělesa:	bez ohřevu vzduchu
Výkon Motoru:	700 W
Typ motoru:	DC bezuhlíkový motor
Proudový odběr:	5,5 A
Pohotovostní režim - standby:	< 2 W
Napájecí kabel:	Zástrčka CEE 7/7
Délka napájecího kabelu:	75 cm

Jistící a ochranné prvky

Ochrana před příliš dlouhým použitím:	ano, max. 30 s
Nadproudová ochrana, proti přehřátí a zkratu:	Ano
Třída el. ochrany:	II. (zesílená ozolace)
Stupeň krytí:	IP24

Rozměry, hmotnost, balení

Rozměry jednotky :	315x216x191 mm (v/š/h)
Rozměry těla baterie:	141 x 260 x 175 mm (v/š/h)
Rozměry balení :	325x530x255 mm (v/š/h)

Hmotnost jednotky:	5,7 kg
Váha vč. obalu (kg):	7,5 kg
Způsob balení:	Ochranná fólie, polystyrénový obal, kartonový box
Šířka obalu (cm):	53
Výška obalu (cm):	32,5
Hloubka obalu (cm):	25,5

