

Jet Dryer BOOSTER

Automatické sušení, vysoušeč se uvede do provozu po vsunutí rukou pod trysku



EAN: 8596220009340
3 949 Kč
3 264 Kč bez DPH



EAN: 8596220009326
3 349 Kč
2 768 Kč bez DPH



EAN: 8596220012340
3 949 Kč
3 264 Kč bez DPH



EAN: 8596220009333
3 949 Kč
3 264 Kč bez DPH

V kompaktním horkovzdušném osoušeči BOOSTER se ukrývá sušící síla tryskového vysoušeče.

Konstrukce je obdobná jako u vysoušeče Jet Dryer STORM, rozdíl je však v sušící trysce, která je kruhová. Díky kovovému krytu se zaoblenými rohy je vhodný i do vysoce frekventovaných provozů.

V porovnání s používáním papírových ubrousků je provoz horkovzdušného osoušeče výrazně ekonomičtější. Navíc ušetříte čas vaší uklízečky.

Welt Servis spol. s r.o. drží výrobky i náhradní díly skladem a zajišťuje záruční i pozáruční [servis](#)

Tryska v zajímavém kruhovém designu

Osoušeč rukou BOOSTER se od jiných osoušečů vyznačuje výraznou pochromovanou tryskou kruhového tvaru. Díky silnému 550 W motoru je vysušení rukou velmi rychlé.

Rychlý start

Konstrukce topného tělesa je navržena tak, že dochází k prakticky okamžitému nahřátí na provozní teplotu.

Antivandal kovové provedení nebo ABS plast

V případě, že si vyberete osoušeč rukou BOOSTER s kovovým tělem (kartáčovaná ocel nebo bílý lak), máte jistotu vysoké mechanické odolnosti. Můžete jej tak umístit do míst, kde by jiný osoušeč neobstál, jako jsou pivnice a noční kluby. BOOSTER je také dostupný ve variantě z ABS plastu bílé barvy.

Vysoký hygienický standard

Vysoušeč se automaticky uvede do provozu po vsunutí rukou. Návštěvníci vašich toalet se tak nemusí ničeho dotýkat. Vzduch vycházející z vysoušeče je filtrován přes prachový filtr.

Zaoblený design je navíc velmi jednoduchý na údržbu, osoušeč stačí pouze utřít vlhkým hadříkem s trochou saponátu.

Prachový filtr

Osoušeč BOOSTER je vybaven prachovým filtrem, který chrání motor před zanesením.

Parametry

Základní parametry

Model:	Jet Dryer BOOSTER
Použití:	Vhodný do všech typů provozů
Kód zboží TARIC:	85163300
Záruka:	2 roky

Technické parametry

Způsob upevnění - instalace:	Nástěnná
Hlučnost - hladina zvuku:	75 dB
Povrchová úprava- barevné provedení:	Bílý plast / bílý lak / kartáčovaný nerez
Ovládací prvky:	Ne
Indikace stavu:	Ne
Spouštěcí systém:	Automatický- infračervený
Spouštěcí vzdálenost:	15-20 cm
Ohřev vzduchu:	Automaticky dle okolní teploty/ trvale zapnuto
Průtok vzduchu:	59 l/s
Proud vzduchu:	85 m/s
UV sterilizace:	Ne
Typ:	Horkovzdušný
Materiál krytu:	Matný nerez: Nerezová ocel, Bílý ABS plast: ABS Plast, Černý kov: Kov, Bílý kov: Kov
Standardní filtr vzduchu:	Ano

Jistící a ochranné prvky

Ochrana před příliš dlouhým použitím:	Ano
Nadproudová ochrana, proti přehřátí a zkratu:	Ano
Třída el. ochrany:	I. (ochranný vodič)
Stupeň krytí:	IP 23

El. specifikace

Vstupní napětí :	AC 220-240 V
Frekvence:	50/60 Hz
Příkon:	1800 W
Výkon topného tělesa:	1250 W
Výkon Motoru:	550 W
Typ motoru:	Sériový komutátorový AC
Proudový odběr:	7,8 A
Pohotovostní režim - standby:	< 2 W
Napájecí kabel:	Zástrčka CEE 7/7
Délka napájecího kabelu:	90 cm

Rozměry, hmotnost, balení

Rozměry přístroje :	320x221x190 mm (v/š/h)
Hmotnost přístroje:	ABS plast 3,35 Kg/ kov 3,94 kg/ nerez 3,68 kg
Rozměry balení :	345x263x218 mm (v/š/h)
Váha vč. obalu (kg):	Matný nerez: 3,95, Bílý ABS plast: 3,62, Černý kov: 4,2, Bílý kov: 4,2
Způsob balení:	Ochranná fólie, polystyrénový obal, kartonový box
Šířka obalu (cm):	26,3
Výška obalu (cm):	34,5
Hloubka obalu (cm):	21,8

