

# Jet Dryer II. JAKOST COMPACT

VYSTAVENO/ROZBALENO - více informací v popisu



EAN: 8596220010292x

**11 490 Kč**  
9 496 Kč bez DPH

EAN: 8596220010308x

**13 490 Kč**  
11 149 Kč bez DPH

## II. Jakost

Jet Dryer COMPACT bílý - Jedná se o vzorek přístroje, bez loga, zcela NOVÉ, bez známek poškození. ZÁRUKA 2 roky. Blíže viz foto

## II. Jakost

Jet Dryer COMPACT stříbrný - přístroj byl použitý při prezentaci, mohou být mírné oděrky. Bez přívodního kabelu, možnost napojení přímo do zdi. Obal může být poškozen.

Jet Dryer COMPACT je malý tryskový vysoušeč vhodný především do umýváren limitovaných prostorem. Ve stříbrném provedení je přední panel vysoušeče z kovu, což zvyšuje jeho odolnost ve frekventovaných

provozech. Vysoušeč rukou COMPACT je vybaven HEPA filtrem. Voda, která se při vysoušení neodpaří, je zachytávána v odkapové nádobce.

## **Nejmenší tryskový vysoušeč**

COMPACT je nejmenší tryskový vysoušeč z řady Jet Dryer. Výška přístroje je pouhých 48 centimetrů, při šířce 30 centimetrů. Je tak vhodný především do malých koupelen, v kterých byste se jinak museli spokojit pouze horkovzdušnými osoušeči.

## **Jak tryskový vysoušeč Jet Dryer COMPACT funguje?**

Použití bezkontaktního vysoušeče Jet Dryer COMPACT je jednoduché. Po vložení rukou do sušící zóny začne proud vzduchu vycházející z obou stran vysoušeče okamžitě stírat a osušet vodu z dlaní. Většina vody se při vysoušení odpaří, zbývající steče do záchytné nádoby.

## **Kovový přední kryt ve stříbrném provedení**

Ve stříbrném provedení je Jet Dryer COMPACT v porovnání s ostatními vysoušeči z odolnější vůči hrubšímu zacházení. Přední strana tohoto vysoušeče je chráněna kartáčovaným nerezovým plechem. Tělo je stejně jako v bílém provedení vyrobeno z odolného ABS plastu.

## **Možnost umístění vlastní reklamy**

V bílém provedení je možné na přední panel vysoušeče umístit vlastní folii s potiskem. Můžete si tak na vysoušeč umístit libovolnou reklamu, případně sladit designově vysoušeč se zbytkem toalet.

## **Úspora a snadná údržba**

Provoz tryskového vysoušeče rukou Jet Dryer COMPACT je v porovnání s papírovými ubrousky výrazně úspornější. Ubydou vám také starosti s pravidelným vynášením košů přeplněných ubrousky. Vysoušeč stačí jednou za čas pouze utřít měkkou utěrkou.

## **System Dry Floor**

Elektrický vysoušeč COMPACT je vybaven systémem Dry Floor pro zachytávání odkapové vody. Pod vysoušečem je tak vždy suchá a bezpečná podlaha. Objem odkapové nádoby je dostatečný i do frekventovaných provozů.

## **Hygienický provoz díky HEPA filtru**

Sušení rukou je zcela bezkontaktní, díky čemuž je zamezeno křížové kontaminaci bakteriemi a viry. Vzduch nasávaný vysoušečem je postupně filtrován pomocí prachového a následně HEPA filtru. Z vysoušeče tak proudí maximálně čistý a nezávadný vzduch. Do odkapové nádoby vysoušeče je možné nalít dezinfekční přísadu, která zároveň příjemně osvěžuje vzduch na toaletách.

## **LED indikace stavu a osvětlení sušící zóny**

Sušící zóna je osvětlena pomocí 4 modrých LED diod. V přední straně vysoušeče se nachází LED dioda skrytá pod podlouhlým průzorem. Modrá barva podsvícení signalizuje, že je vysoušeč připravený k použití. Při používání vysoušeče svítí vysoušeč zeleně, intenzita osvětlení se zvyšuje s časem vysoušení.

## **Volitelný ohřev vzduchu**

Ohřev vyfukovaného vzduchu u vysoušeče Jet Dryer COMPACT může být trvale zapnutý či vypnutý. Volba ohřevu, stejně jako zapnutí/vypnutí přístroje, se provádí z boku vysoušeče přidržetím tlačítka po dobu několika vteřin.

## **Automatické vypnutí motoru**

Bezpečnostní systém v případě příliš dlouhého provozu vysoušeč automaticky vypne. Příklad je dále vybaven ochranou proti zkratu a přehřátí.

### **Součásti balení:**

- Montážní návod
- Montážní závěsný panel
- 5 mm hmoždinka 2 ks
- 5 x 35 mm samořezný šroub 2 ks

# Parametry

## Základní parametry

Model:	Jet Dryer COMPACT
Použití:	Umývárny limitované prostorem
Záruka:	2 roky

## Technické parametry

Způsob upevnění - instalace:	Nástěnná
Hlučnost - hladina zvuku:	70 dB
Materiál krytu:	Bílý probarvený plast / kov + stříbrný probarvený plast
Povrchová úprava- barevné provedení:	Bílá, Stříbrná
Antibakteriální úprava:	Ne
Ovládací prvky:	Dvě tlačítka na levé straně přístroje
Indikace stavu:	Ano
Osvětlení sušící zony:	Modré LED osvětlení
Spouštěcí systém (zapínání, ovládání):	Automatický - infračervený senzor
Ohřev vzduchu:	Ano / trvale vypnutý
Přehřev vzduchu:	Ne
Změna rychlosti motoru/ proudu vzduchu:	Ne
Průtok vzduchu:	42 l/s
Proud vzduchu:	106 m/s
Systém Dry Floor:	Ano- odkapová nádobka
Objem odkapové nádoby:	250 ml
Počet osušení rukou do naplnění odkapové nádoby:	160
Provozní teplota:	-10°C / +40°C
UV sterilizace:	Ne
Standardní filtr vzduchu:	Ano
HEPA filtr:	Ano
Typ:	Tryskový
Třída HEPA filtru:	H13

## El. specifikace

Vstupní napětí :	AC 220-240 V
Frekvence:	50/60 Hz
Příkon:	1900 W
Výkon topného tělesa:	900 W
Výkon Motoru:	1000 W
Typ motoru:	Sériový komutátorový AC
Proudový odběr:	8.6 A
Pohotovostní režim - standby:	< 2 W
Napájecí kabel:	Zástrčka CEE 7/7
Délka napájecího kabelu:	135 cm

## Jistící a ochranné prvky

Ochrana před příliš dlouhým použitím:	Automatické vypnutí motoru po 25 s
Nadproudová ochrana, proti přehřátí a zkratu:	Ano
Třída el. ochrany:	I. (ochranný vodič)
Stupeň krytí:	IPX4

## Rozměry, hmotnost, balení

Rozměry přístroje :	480x300x210 mm (v/š/h), šířka otvoru sušící zóny 90 mm
---------------------	--

Hmotnost přístroje:	7 kg
Váha vč. obalu (kg):	10 kg
Rozměry balení :	390x585x300 mm
Způsob balení:	Ochranná fólie, polystyrénový obal, kartonový box
Šířka obalu (cm):	58,5
Výška obalu (cm):	39
Hloubka obalu (cm):	30

