

# Jet Dryer II. JAKOST ORBIT

VYSTAVENO/ROZBALENO - více informací v popisu



EAN: 8596220006363x

**9 000 Kč**  
7 438 Kč bez DPH

EAN: 8596220006400x

**9 890 Kč**  
8 174 Kč bez DPH

## II. Jakost

Jet Dryer ORBIT stříbrný - NOVÝ přístroj, bez viditelných známek poškození. Výstavní kus (prezentace, výstavy). Poškozený obal

## II. Jakost

Jet Dryer ORBIT bílý - využíván na výstavách, mírné oděrky přední a zadní kryt. Poškozen obal. Podrobněji viz foto

Kruhový design, absorpční kámen a možnost použití na toaletách pro hendikepované, dělají z Jet Dryer ORBIT naprosto jedinečný vysoušeč. Ruce jsou díky tornádo efektu suché do sedmi sekund. Díky tomu, že

se instaluje výše, než ostatní tryskové vysoušeče, můžete jej dobře využít i na prostorově atypických umývárkách. Stejně jako ostatní vysoušeče, vám Jet Dryer ORBIT pomůže snížit provozní náklady, a navíc chráníte přírodu.

## **Vysoušeč vhodný pro hendikepované**

ORBIT je navržený pro použití na bezbariérových toaletách. Do většiny vysoušečů se ruce vkládají ze shora. To může být velmi limitující pro uživatele na invalidním vozíku. Do vysoušeče ORBIT se ruce vkládají z přední strany, takže je použití velmi snadné i pro hendikepované.

## **Jedinečný kruhový design sušící zóny**

ORBIT je jedinečný nejen svými funkcemi ale také vzhledem! Na trhu nenajdete jiný vysoušeč s kruhovým designem. Kruhový vysoušecí otvor je osvětlený LED diodami. Modré osvětlení působí futuristickým dojmem a vyzývá k vyzkoušení.

## **Jak se Jet Dryer ORBIT používá?**

Do kruhové vysoušecí zóny stačí vložit ruce a postupovat podobně, jako při mytí rukou. Silné trysky rozmístěné uvnitř kruhu začnou okamžitě stírat a vysoušet vodu z rukou. ORBIT dokonale vysuší ruce do 7 vteřin.

## **Prachový a HEPA filtr**

Jet Dryer ORBIT je vybaven kombinovaným výměnným filtrem. Nejdříve jsou filtrem hrubých nečistot zachyceny větší prachové částice. Tato část filtru je opatřena antibakteriální úpravou. Druhým stupněm filtrace je HEPA filtr, který zachytí většinu bakterií a virů.

## **Vyberte si ze dvou barev**

Jet Dryer Orbit je dostupný ve dvou atraktivních barvách. Můžete si vybrat z elegantní bílé nebo metalické stříbrné.

## **System Dry Floor- keramický kámen, záchytná nádoba**

Speciální porézní keramika zachytí velké množství vody a rychle vysychá. V případě většího vytížení vysoušeče je voda sbírána do spodní záchytné nádoby. Díky použití keramického kamene není nutné v méně frekventovaných provozech nádobku vůbec vylévat. System Dry Floor zajistí, že vaše podlaha bude vždy suchá a bez rizika uklouznutí.

## **Tornádo efekt**

Šest trysek po stranách a dvě trysky v horní části vysoušeče vytvářejí silný proud vzduchu, který se točí ve spirále. Díky tomu je ORBIT účinnější než klasické lineární tryskové vysoušeče.

## **3 rychlostní stupně**

Snadno si navolte rychlost proudu vzduchu hned ze tří rychlostí. Přepínání rychlostí stejně jako ohřevu vzduchu je umístěno pod okapovou nádobkou.

## **Odolný kryt**

Tělo vysoušeče je vyrobeno z ABS plastu. Tento materiál je houževnatý a odolný. Údržba je snadná, vysoušeč stačí utřít vlhkým hadříkem s použitím obvyklého čisticího prostředku.

## **Inteligentní ohřev vzduchu**

Pro vyšší komfort se ohřev vzduchu spíná automaticky, pokud okolní teplota klesne pod 25°C. Ohřev můžete nastavit tak, aby byl neustále zapnutý.

### **Součásti balení:**

- Montážní návod
- Montážní závěsný panel
- 5 mm hmoždinka 6 ks
- 5 x 25 mm samořezný šroub 6 ks

# Parametry

## Základní parametry

Model:	Jet Dryer Orbit
Použití:	Veřejné toalety, toalety pro hendikepované
Záruka:	2 roky

## Technické parametry

Způsob upevnění - instalace:	Nástěnná
Hlučnost - hladina zvuku:	75 dB
Materiál krytu:	ABS plast
Povrchová úprava- barevné provedení:	Bílý probarvený plast/ stříbrný lak
Antibakteriální úprava:	Aktivní ionty stříbra
Ovládací prvky:	Kolébkové spínače
Indikace stavu:	LED diody
Osvětlení sušící zony:	Modré LED osvětlení
Spouštěcí systém (zapínání, ovládání):	Automatický- infračervený senzor
Ohřev vzduchu:	ANO - dle okolní teploty / trvale zapnutý
Přehřev vzduchu:	NE
Změna rychlosti motoru/ proudu vzduchu:	Tři rychlostní stupně
Průtok vzduchu:	25-36 l/s
Proud vzduchu:	75-105 m/s
Systém Dry Floor:	Absorbční keramický kámen, odkapová nádobka
Objem odkapové nádoby:	200 ml
Provozní teplota:	-10°C / +40°C
UV sterilizace:	Ne
Standardní filtr vzduchu:	Ne
HEPA filtr:	Ano
Typ:	Tryskový
Třída HEPA filtru:	H13

## El. specifikace

Vstupní napětí :	AC 220-240 V
Frekvence:	50/60 Hz
Výkon topného tělesa:	550 W
Výkon Motoru:	500-900 W
Typ motoru:	Sériový komutátorový AC
Proudový odběr:	9A
Pohotovostní režim - standby:	< 2 W
Napájecí kabel:	Zástrčka CEE 7/7
Délka napájecího kabelu:	150 cm

## Jistící a ochranné prvky

Ochrana před příliš dlouhým použitím:	Automatické vypnutí motoru po 25 s
Nadproudová ochrana, proti přehřátí a zkratu:	Ano
Třída el. ochrany:	I. (ochranný vodič)
Stupeň krytí:	IPX4

## Rozměry, hmotnost, balení

Rozměry přístroje :	618x318x185 mm (v/š/h)
Hmotnost přístroje:	8 kg
Váha vč. obalu (kg):	9.5 kg
Rozměry balení :	670x360x230 mm (v/š/h)
Způsob balení:	Ochranná fólie, polystyrénový obal, kartonový box

Šířka obalu (cm): 36

Výška obalu (cm): 67

Hloubka obalu (cm): 23

