

Jet Dryer II. JAKOST STYLE

VYSTAVENO/ROZBALENO - více informací v popisu



EAN: 8596220002693x
12 390 Kč
10 240 Kč bez DPH

EAN: 8596220002686x
13 990 Kč
11 562 Kč bez DPH

II. Jakost

Jet Dryer STYLE bílý - Výstavní kus (prezentace, výstavy). Mírné oděrky, na displeji tečky, zadní část mírně našťipnutá. Obal může být poškozen nebo nemusí být v originál obalu. FOTO v příloze. SKLADEM více kusů II jakosti

II. Jakost

Jet Dryer STYLE stříbrný - často využívaný při prezentacích, jeví známky opotřebení, oděrky na předním krytu. Obal poškozen. Zažádejte si o podrobnější foto. SKLADEM více kusů

V roce 2014 jsme uvedli na trh duální tryskový vysoušeč rukou Jet Dryer Style s Hepa filtrem a

sterilizačními UV diodami. Revoluce v hygieně vysoušení rukou je zde! Pokud vyžadujete hygienické prostředí a čistotu na vašich toaletách, našli jste ten správný vysoušeč. Certifikovaný HEPA filtr slouží k zachytávání i těch nejmenších prachových částic. Tři UV LED diody, které osvětlují prostor HEPA filtru se starají o neustálou sterilizaci HEPA filtru a na něm zachycených prachových částic spolu s roztoči, viry, spory, plísní, mikroorganismy atd. Tento systém zabezpečuje maximální čistotu a dezinfekci vyfukovaného vzduchu

Hygienický elektrický tryskový vysoušeč rukou Jet Dryer Style, patří na každou toaletu, do nemocnice, farmaceutických zařízení, veřejných budov a areálů, škol a stravovacích zařízení na každou provozovnu či firmu, která se maximálně stará o své zákazníky a zaměstnance. Jet Dryer Style je ergonomicky tvarován a zpracován do posledního detailu. Už žádná mokrá podlaha, žádné papírové ručníky povalující se mimo odpadkový koš. Odkapávající voda nekončí na podlaze, jako u jiných vysoušečů, ale je zachycována v odkapávací nádobce ve spodní části přístroje, do které lze přilít trochu desinfekčního přípravku pro neutralizaci vody okapané z rukou.

Přednosti vysoušeče rukou Jet Dryer Style

Vysuší ruce do 10 sekund – oboustranné tryskové vysoušení

Bezdotykový systém – maximální čistota a hygiena toalet

HEPA filtr s UV sterilizací

Ohřev vzduchu se zapíná automaticky dle okolní teploty, nebo může být trvale vypnutý

Moderní design s modrým LED světlem, které vybízí k vysušení rukou

Odpadnou starosti a náklady na pořizování a likvidaci papírových ubrousků

Vysoký komfort toalet – spokojenost návštěvníků

Ochrana životního prostředí – nahradí tisíce papírových ubrousků měsíčně

Úspora financí – deseti tisíce až sta tisíce ročně (Investice do vysoušeče se vám rychle několikanásobně vrátí ve formě úspory za energie)

Součásti balení:

- Montážní návod
- Montážní závěsný panel
- 5 mm hmoždinka 6 ks
- 5 x 25 mm samořezný šroub 6 ks

Parametry

Základní parametry

Model:	Jet Dryer STYLE
Použití:	Provozy s vysokými hygienickými nároky (potravinářská, farmaceutická výroba, nemocnice atp.)
Záruka:	3 roky

Technické parametry

Způsob upevnění - instalace:	Nástěnná
Hlučnost - hladina zvuku:	73 dB
Materiál krytu:	ABS plast
Povrchová úprava- barevné provedení:	Bílý probarvený plast/ stříbrný lak
Ovládací prvky:	Kolébkové spínače, otočný potenciometr
Indikace stavu:	LED diody, číselný display
Osvětlení sušící zony:	Modré LED osvětlení
Spouštěcí systém (zapínání, ovládání):	Automatický- infračervený senzor
Ohřev vzduchu:	ANO - dle okolní teploty / Vypnutý
Předeřev vzduchu:	NE
Změna rychlosti motoru/ proudu vzduchu:	Dva rychlostní stupně
Průtok vzduchu:	43 l/s
Proud vzduchu:	95 m/s
Systém Dry Floor:	Ano - odkapová nádobka
Objem odkapové nádoby:	450 ml
Počet osušení rukou do naplnění odkapové nádoby:	300
Provozní teplota:	-10°C / +40°C
UV sterilizace:	Ano
Standardní filtr vzduchu:	Ano- filtrační síťka v nosiči
HEPA filtr:	Ano
Typ:	Tryskový
Třída HEPA filtru:	H13

El. specifikace

Vstupní napětí :	AC 220-240 V
Frekvence:	50/60 Hz
Příkon:	1650-2050 W
Výkon topného tělesa:	1000-1200 W
Výkon Motoru:	700 W
Typ motoru:	Bezkontaktní krokový DC
Proudový odběr:	8,6 A
Pohotovostní režim - standby:	< 2 W
Napájecí kabel:	Zástrčka CEE 7/7
Délka napájecího kabelu:	140 cm

Jistící a ochranné prvky

Ochrana před příliš dlouhým použitím:	Automatické vypnutí motoru po 25 s
Nadproudová ochrana, proti přehřátí a zkratu:	Ano
Třída el. ochrany:	I. (ochranný vodič)
Stupeň krytí:	IPX4

Rozměry, hmotnost, balení

Rozměry přístroje :	700x300x220 mm (v/š/h)
Hmotnost přístroje:	9,5 kg

Váha vč. obalu (kg):	11 kg
Rozměry balení :	745x360x280 mm (v/š/h)
Způsob balení:	Ochranná fólie, polystyrénový obal, kartonový box
Šířka obalu (cm):	36
Výška obalu (cm):	74,5
Hloubka obalu (cm):	28

