

Donner II. JAKOST AutoFlow 01

VYSTAVENO/ROZBALENO - více informací v popisu



EAN: 8596220009289x

3 419 Kč

2 826 Kč bez DPH

II. Jakost

SKLADEM pouze 1 ks - ROZBALENO - mohou být mírné oděrky. Originál obal může být poškozen nebo chybí

AutoFlow 01 sa vyznačuje jednoduchým funkcionalistickým vzhľadom, ktorý perfektne vynikne v moderných umyvárňach s čistým dizajnom.

Jednoduché použitie

Používanie automatickej batérie je veľmi komfortné. Stačí vložiť ruky do umyvadla v blízkosti batérie, infračervený senzor detekuje ich prítomnosť a automaticky spustí prúd vody. Po skončení umývania senzor automaticky zastaví prúd vody (po 1,5 sekundy). Teploty vody je možné regulovať zmiešavacou páčkou na pravej strane. Z bezpečnostných dôvodov je batéria vybavená funkciou automatického zastavenia vody po niekoľkých minútach neprerušovanej prevádzky.

Úspora vody až 60%

Voda vytekajúca z automatickej batérie prechádza perlátorom ktorý ju prevzdušní a zredukuje jej prúd. Vďaka bezkontaktnému ovládaniu zaisťuje, že voda z batérie vyteká, len keď ju skutočne potrebujete. Kombinácia týchto dvoch technológií prináša v porovnaní s bežnou vodovodnou batériou úsporu vody

30-60 percent.

Hygienická prevádzka

Tým, že je prevádzka batérie úplne bezkontaktná, nedochádza ku kríženej kontaminácii. Pre vysoký hygienický štandard sú bezkontaktné batérie používané v potravinárskych prevádzkach, zdravotníckych zariadeniach a na toaletách s vysokou návštevnosťou. Prívodné hadice sú vybavené prídavným ventilom so sitkom zabraňujúcim spätnému zmesovaniu studenej a teplej vody v potrubí. Skvelým doplnkom k automatickým vodovodným batériám DONNER AutoFlow sú bezkontaktné tryskové a teplovzdušné sušiče Jet Dryer.

Bezpečné batérové napájanie

Automatická vodovodná batéria je napájaná pomocou štyroch klasických ceruzkových batérií ktoré sa vkladajú do puzdra umiestneného priamo vo vnútri batérie. Nemusíte privádzať napájací kábel a nehrozí úraz elektrickým prúdom. Pri použití kvalitných alkalických batérií je výdrž pri 200 použitíach za deň až jeden rok. V prípade, že sa batérie vybijú, voda zostane uzavretá.

Kvalitné materiály

Telo bezkontaktnej batérie AutoFlow 01 je vyrobené z mosadze. Bytelné prevedenie zaručuje dlhú životnosť aj vo vysoko frekventovaných prevádzkach. Celý povrch batérie je pochrómovaný pre jednoduchú údržbu.

Súčasti balenia:

- Montážny návod
- Automatická batéria
- 2x 50cm pancierová hadica 3/8"
- 2x prídavný spätný ventil so sitkom 3/8" na 1/2"
- Batérový adaptér vr. držiaka
- Vrečko s komponentmi (matice, tesnenie, podložka, skrutka)

Parametre

Základné parametre

Model:	Donner AutoFlow 01
Záruka:	2 roky

Technické parametre

Materiál:	Pochrómovaná mosadz
Spúšťací systém:	Automatický infračervený
Spínacia vzdialenosť:	6-30 cm automatická kalibrácia
Vhodná teplota vody:	0-80 ° C
Prevádzková teplota:	0-45 ° C
Pancierové hadice:	2x 50cm 3/8 "+ redukcia so spätným ventilom 3/8" na 1/2 "
Prídavný filter hrubých nečistôt:	Áno (sitko)

EI. špecifikácia


Napájanie:	Batériový adaptér 4x AA 1,5 V
------------	-------------------------------

Istiace a ochranné prvky

Stupeň krytia:	IP56
Automatické vypnutie vody:	Áno

Rozmery, hmotnosti, balenia

Rozmery prístroja:	200 x 120 x 53 mm (vr. Páčky 76 mm) (v / h / š)
Hmotnosť prístroja:	1 kg
Rozmery balenia:	135 x 330 x 240 mm (v/š/h)
Váha vr. obalu (kg):	1,9 kg
Spôsob balenia:	Ochranná fólia, polystyrénový obal, kartónový box
Šírka obalu (cm):	26,5
Výška obalu (cm):	26,5
Hĺbka obalu (cm):	18,5



Model: AutoFlow 01

