

Donner AutoFlow 02

Bezkontaktní hygienický provoz účinně zamezuje křížené kontaminaci.



EAN: 8596220009296

3 899 Kč

3 222 Kč bez DPH

Automatická vodovodná batéria AutoFlow 02 sa vyznačuje jedinečným dizajnom s ostro rezanými rysmi.

Komfortné použitie

Po priblížení ruky do blízkosti čidla dôjde k automatickému spusteniu prúdu vody. Teplotu vody je možné pohodlne nastaviť pomocou páčky umiestnenej na pravej strane. Akonáhle oddialite ruky z blízkosti čidla, dôjde k zastaveniu vody do 1,5 sekundy. Batéria je vybavená funkciou automatického zastavenia vody po niekoľkých minútach, pre prípad trvalého zakrytia čidla.

Úspora vody až 60%

Voda vytekajúca z automatickej batérie prechádza perlátorom, ktorý ju prevzdušní a zredukuje jej prúd. Vďaka tomu že voda z batérie vyteká, len keď ju skutočne potrebujete. Kombinácia týchto dvoch technológií prináša v porovnaní s bežnou vodovodnou batériou úsporu vody 30-60 percent.

Vodovodná batéria Donner AutoFlow vydáva vodu iba vo chvíli, keď ju potrebujete. Navyše je vybavená perlátorom, ktorý vodu prevzdušňuje a redukuje jej prietok. Vďaka tomu je spotreba vody pri použití automatických batérií 30-60 percent menšia, než pri použití batérií bežných.

Hygienická prevádzka

Bezkontaktná prevádzka účinne zamedzuje kríženej kontaminácii. Preto sú tieto batérie používané v zdravotníckych zariadeniach, gastro prevádzkach a ďalších miestach s vysokými nárokmi na hygienu.

Prívodné hadice sú vybavené prídavným ventilom so sitkom zabraňujúcim spätnému zmesovaniu studenej a teplej vody v potrubí.

Ideálnou kombináciou pre maximálne hygienickú prevádzku na toaletách je kombinácia s teplovzdušnými a tryskovými sušičmi Jet Dryer.

Bezpečné batériové napájanie

Donner AutoFlow 02 je napájaná pomocou 4 kusov ceruzkových batérií AA. Batérie sa umiestňujú do puzdra do priestoru pod umývadlom. Nie je nutné riešiť napájanie z elektrickej siete, a navyše je úplne eliminované riziko úrazu elektrickým prúdom. Pri použití kvalitných alkalických batérií a 200 zopnutí za deň je výdrž batérií až 1 rok. V prípade, že sa batérie vybijú, voda zostáva uzavretá.

Napájanie pomocou adaptéra

Pokiaľ nechcete využiť napájanie pomocou batérii, súčasťou balenia je napájací adaptér určený do zásuvky.

Kvalitné materiály

Telo bezkontaktnéj batérie AutoFlow 02 je vyrobené z jedného kusu mosadze. Odolné prevedenie ju predurčuje do veľmi frekventovaných prevádzok. Povrch batérie je pochrómovaný pre ľahkú údržbu.

Súčasti balenia:

- Montážny návod
- Automatická batéria
- 2x 50cm pancierová hadica 1/2"
- 2x prídavný spätný ventil so sitkom 1/2"
- Batériový adaptér vr. držiaka
- Napájací adaptér
- Vrečko s komponentmi (matice, tesnenie, podložka, skrutka)

Parametre

Základné parametre

Model:	Donner AutoFlow 02
Záruka:	2 roky
Kód tovaru TARIC:	84818090

Technické parametre

Materiál:	Pochrómovaná mosadz
Spúšťací systém:	Automatický infračervený
Spínacia vzdialenosť:	6-30 cm automatická kalibrácia
Vhodná teplota vody:	0-80 ° C
Prevádzková teplota:	0-45 ° C
Pancierové hadice:	2x 50cm 1/2" + 2x spätný ventil 1/2"
Prídavný filter hrubých nečistôt:	Áno (sitko)

EI. špecifikácia

Napájanie:	Batériový adaptér 4x AA 1,5 V
------------	-------------------------------

Istiace a ochranné prvky

Stupeň krytia:	IP56
Automatické vypnutie vody:	Áno

Rozmery, hmotnosti, balenia

Rozmery prístroja:	190 x 150 x 56 mm (vr. Páčky 71 mm) (v / h / š)
Hmotnosť prístroja:	1,3 kg
Rozmery balenia:	135 x 330 x 240 mm (v/š/h)
Váha vr. obalu (kg):	2 kg
Spôsob balenia:	Ochranná fólia, polystyrénový obal, kartónový box
Šírka obalu (cm):	26,5
Výška obalu (cm):	10,5
Hĺbka obalu (cm):	18,5



Model: AutoFlow 02

