

Donner Three stage water filtration set TRIO (activated carbon block)

Filtr na vodu mechanický. Kvalitní 3-stupňový předfiltrační systém pro nečistoty, pesticidy, chlór a další. Pro filtrační vložky typu SX.



EAN: 8596220013422

1 837 Kč

1 518 Kč bez DPH

Set vodnej 3-stupňovej filtrácie Donner TRIO je predfiltračný systém pre sediment, pesticídy, chlór a ďalšie nečistoty. Filtračný systém pre pitnú vodu. Pre filtračné vložky typu SX. Súčasti balenia sú filtre: PP10 - 10mcr, 1mcr, aktívny uhlík blok.

Troj stupňová filtrácia Donner TRIO je určená **pre domácu, dažďovú, záhradnú i studničnú vodu** . Je ideálny ako tzv. predfilter pre domáce vodárne, studne, ponorné čerpadlá, odstredivé čerpadlá, jazierka a bazény.

Súprava troch stupňovej filtrácie Donner TRIO pre pitnú vodu, sa inštaluje priamo na potrubie. Do puzdier sa **vkladajú filtračné vložky** . Trojstupňový prietokový filter, upraví vašu vodu jednoducho a lacno. Prístroj má certifikáciu.

Ďalšou výhodou troch stupňovej filtrácie Donner TRIO je nielen odstránenie sedimentov a mechanických nečistôt, ale zároveň chráni zariadenie pred poškodením spôsobeným pieskom.

Trojstupňová filtrácia sa montuje v kuchyni pod kuchynský drez, zapája sa priamo na prívod studenej vody s pripojením 1/2" . **Filtračné vložky je potrebné meniť** - doba trvanlivosti filtračnej vložky je individuálna - závisí na kvalite a množstve spotrebovanej vody (najčastejšie cca čo 6 mesiacov)). Na výmenu postačí odskrutkovať obal filtra.

Kľúčové vlastnosti Donner TRIO 3 - stupňové filtrácie

- kvalitné priehľadné puzdro filtra
- kryt filtra je vyrobený z nárazuvzdorného plastu
- obojstranné pripojenie pomocou 1/2" mosadzného závitu
- objem cca 2 litre
- puzdrá sú kompatibilné s väčšinou filtračných vložiek na trhu
- vyrobené bez BPA
- jednoduchá a rýchla inštalácia
- overená kvalita za rozumnú cenu
- účinné zachytenie mechanických nečistôt (piesok, hrdza, bahno, štrk)
- odstránenie až 99% chlóru z vody
- likvidácia škodlivých organických látok
- zlepšenie chuti aj vône vody
- normalizuje pH

Technické parametre

- maximálny pracovný tlak: 10-12 barov
- maximálna teplota vody: 2 - 45 ° C
- maximálny prietok vody: 3000 litrov/h
- vstup mosadzný vnútorný závit 1/2"
- výstup: mosadzný vnútorný závit 1/2"
- počet filtračných fáz: 3

Filtračné vložky a ich odporúčané radenie pre 3 stupňovú filtráciu Donner TRIO

- **filtračná vložka PP10-10** (sedimentačná kartuša 10 mikrónov) - slúži na zachytenie sedimentov ako je napr. piesok, vlasy, bahno, hrdza, štrk, hlina a pod.
- **filtračná vložka PP10-1** (sedimentačná kartuša 1 micrón) - odstraňuje nadmerný počet hodnôt vápnika a horčíka
- **filtračná vložka CTO10-C (uhlíková kartuša blok)** - očisťuje vodu od zvyškov chlóru, organických zlúčenín a suspenzií. Dezinfikuje vodu. Neovplyvňuje tvrdosť vody. Uhlík je najlepší prírodný pohlcovač veľmi širokého spektra organických aj neorganických nečistôt. Z vody dokáže odstrániť nepríjemnú chuť a zápach.
 Filtračná uhlíková vložka Donner TCO10-C je oproti vložkám s granulovaným uhlíkom kvalitnejšia. Je **použitý špeciálny lisovaný uhlík**, ktorého povrchová plocha je väčšia a tým pádom zaručuje až o 25% vyššiu účinnosť.

Súčasti balenia:

- Návod

Parametre

Základné parametre

Vlastnosti filtrácie:	Vodné
Záruka:	2
Životnosť:	6 mesiacov
Záruka:	2
Objem:	cca 2 litre
Maximálny pracovný tlak:	10-12 barov
Maximálna teplota vody:	45° C
Maximálny prietok vody:	3000 litrov/h
Vstup:	mosadzný vnútorný závit 1/2"
Výstup:	mosadzný vnútorný závit 1/2"

Rozmery balenia

Šírka obalu (cm):	42
Výška obalu (cm):	37
Hĺbka obalu (cm):	16
Váha vr. obalu (kg):	3,9



