

EcoMaster LCD EVO3

Největší drtící komora z řady EcoMaster a maximální odhlučnění.



EAN: 8596220000057

13 790 Kč

11 397 Kč bez DPH

Model LCD EVO3 (Light Commercial Duty) – pre ľahké komerčné prevádzky a najnáročnejších užívateľov v domácnosti (4 a viac osôb). Konštrukčne rovnaký ako model Deluxe, avšak s výkonnejším motorom 750W alebo 1HP. Pre svoj brutálny krútiaci moment je takmer nemožné drvič LCD bežným používaním v domácnosti zaseknúť alebo zahliť.

Oproti modelom nižšieho radu má LCD väčšiu drviacu komoru a celkovo najlepšie možné odhlučnenie komory aj motora. Disponuje vyšším drviacim prstencom, ktorý je navyše vybavený dvojitém radom perforácií pre rýchlejšie a jemnejšie drvenie. Drvič LCD vám bude spoľahlivo slúžiť dlhé roky. Na tento model poskytujeme najdlhšiu záručnú dobu a to 5 rokov.

LCD doteraz nebol domácnostiam ponúkaný ako zbytočne veľký, ťažký, hlučný a nemotorný. S pokrokom v technológiách sa podarilo dosiahnuť rovnakú veľkosť ako pri modeli Deluxe Plus, s rovnakým odhlučnením, veľkosťou drviacej komory pri súčasnom navýšení výkonu motora o 36% na celých 750W čiže 1HP!

LCD je tiež vhodný pre stredne náročné komerčné prevádzky s početnosťou 200-300 jedál za deň, ako napr. kuchyne, reštaurácie, školy, nemocnice, domovy dôchodcov, detské domovy, menzy.

Pre použitie v gastro prevádzkach poskytujeme štandardnú záruku 2 roky. V gastro prevádzkach je nutné drvič vždy po 15. minútach nepretržitej prevádzky na 15 minút vypnúť a nechať ochladiť. V domácnostiach je obvykle podrvených v priebehu niekoľkých desiatok sekúnd, takže žiadne prestávky nie sú potrebné.

LCD EVO3 – rovnako ako všetky modely EVO3 – je vybavený zabudovaným pneumatickým spínačom v spodnej časti prístroja. Odpadá tak nutnosť dokupovať externý spínač ako u iných značiek drvičov. Stačí len pripojiť hadičku a tlačidlo podľa vášho výberu a drvič je pripravený na použitie.

Povrchová úprava hrdla - brúsený matný nerez s logom EcoMaster.

Welt Servis spol. s ro držia výrobky aj náhradné diely skladom a zaisťuje záručný aj pozáručný [servis](#) a odborné [montáže](#) pre domácnosti a gastroprevádzky po celej SR.

Drvič novej generácie - EcoMaster EVO3

Tento drvič prešiel už tretím radom inovácií. Je vybavený širším hrdlom vyrobeným z nerezovej ocele. Súčasťou balenia je nerezová zátka ktorá sa po stlačení stredového tlačidla zmení na praktické sitko. Drvič oproti predchádzajúcej generácii má ešte menšie rozmery, do drezovej skrinky je tak možné umiestniť sortérov na triedenie odpadu. Výkon a maximálnu drviacu rýchlosť zostali samozrejme zachované.

Antibakteriálny povrch

Drviče kuchynského odpadu EcoMaster sú vybavené antibakteriálnou ochranou BIO GUARD. V materiáli z ktorého je vyrobené telo drviča je pridané antimikrobiálne činidlo, ktoré po celú dobu prevádzky zamedzuje množeniu širokej škály mikroorganizmov a účinne eliminuje baktérie spôsobujúce šírenie zápachu. Vďaka technológii BIO GUARD je používanie drvičov EcoMaster maximálne hygienické.

Upozornenie! Súčasti balenia drviča nie je hadička a tlačidlo. Dôvodom sú rôzne možnosti zapojenia drviča (napr. kolískový vypínač na stene) prípadne sa môže jednať iba o výmenu drviča za nový drvič. Ďakujeme za pochopenie.

Súčasti balenia:

- Montážny návod
- Odpadové koleno s prídavným vstupom na prepád / umývačku vr. príruby a skrutiek
- Vyberateľná silikónová manžeta
- Zátka z kvalitnej nehrdzavejúcej ocele s funkciou sitka

Parametre

Základné parametre

Model:	EcoMaster LCD EVO3
Použitie:	Drvič odpadu pre stredne náročné komerčné prevádzky
Záruka:	5 rokov
Kód tovaru TARIC:	85098000
Záruka pri využití v gastroprevádzky:	2 roky

Technické parametre

Spôsob upevnenia - inštalácia:	Zavesenie hrdlom pod drez
Upínací systém hrdla:	3-bold mount
Materiál hrdla:	Celokovové (nerez)
Materiál krytu - plášťa:	ABS plast
Povrchová úpravami farebné prevedenie:	Biely lak
Spúšťací systém:	Tlakový spínač, tlačidlo
Veľkosť komory:	XL
Drviace segmenty:	Nerezová oceľ, zosilnené lopatky
Drviaci prstenec:	114 kruhových otvorov, výstupky
Ložiská:	Bronzová, samomazné
Ochranná tlmiace manžeta:	Vyberateľná, silikónová
Otvor drezu:	Ø 9cm (3,5 ")
Maximálna hrúbka drezu:	20 mm (v mieste upnutia)
Pripojenie na umývačku / práčku, prepád drezu:	Áno
Odhlučnenie:	Motor a drviaca komora krytom + izolačná výplň
Možnosť chodu:	15 min / pauza
Priemerná spotreba vody:	10 l / deň cca 3 drvenie denne
Priemer odpadového potrubia:	doporučené min. 40 mm
Výkon motora (W):	750
Materiál manžety:	Silikón

El. špecifikácia

Vstupné napätie:	AC 220-240 V
Frekvencia:	50/60 Hz
Výkon:	1 HP (750 W)
Prúdový odber:	3,4 A
Typ motora:	Komutátorový DC
Otáčky motora:	2800 ot / min
Krútiaci moment:	2 Nm
Napájací kábel:	Zástrčka CEE 7/7
Dĺžka napájacieho kábla:	130 cm

Istiace a ochranné prvky

Tepelná vratná poistka:	Áno, resetace pomocou tlačidla
Ochrana pred skratom:	Áno
Odrušovací filter:	Áno, spĺňa normy EMC - elektromag. kompatibility

Rozmery, hmotnosti, balenia

Rozmery prístroja:	393 x 194 x 194 mm (v / š / h)
Hmotnosť prístroja:	5,7 kg
Rozmery balenia:	475 x 240 x 240 mm (v / š / h)
Váha vr. obalu (kg):	6,5
Šírka obalu:	24 cm

Výška obalu:	47,5 cm
Hĺbka obalu:	24 cm
Spôsob balenia:	Ochranná fólia, polystyrénový obal, kartónový box

