

# Jet Dryer AIRTAP round

**Kulatá základna jedno hlavní rameno, střed voda, sušení 2 stranové trysky, povrch kartáčovaný nerez**



EAN: 8596220013408

**15 490 Kč**

12 802 Kč bez DPH

EAN: 8596220013118

**15 490 Kč**

12 802 Kč bez DPH

Inovativný dizajn sušiča Jet Dryer AIRTAP - Brushed kombinuje tryskový sušič s automatickou vodovodnou batériou. Ruky si tak môžete pohodlne umyť aj vysušiť na jednom mieste – priamo v umývadle. Jet Dryer AIRTAP - Brushed je vybavený HEPA filtrom. Vodovodné batérie aj sušič je bezkontaktný pre maximálne hygienickú prevádzku. Vďaka tomu, že má každé umývadlo svoj sušič, prevádzka na toaletách je plynulá a bez front.

Welt Servis spol. s ro držia výrobky aj náhradné diely skladom a zaisťuje záručný aj pozáručný [servis](#)

## **Inovativný dizajn pre jednoduché použitie**

Hygienické umytie a osušenie rúk nebolo nikdy jednoduchšie. Vložením rúk pod vodovodnú batériu začne automaticky tiecť voda s vopred nastavenou teplotou. Uprostred automatickej batérie sa nachádza

vyústenie trysky sušiča. Spustenie je tiež bezkontaktné, stačí vsunúť ruky a pohybovať s nimi podobne ako pri umývaní.

Na bočnej časti ramien sušiča sa nachádzajú podsvietené rad krúžky. Krúžky pulzujú bielym svetlom, čím upozorňuje na funkciu sušiča. Pri používaní svieti modro.

## **Odolný a kompaktný**

Telo batérie so sušičom v tvare písmena T je vyrobené z kvalitnej kartáčovanej ocele. Jednotka sušiča je bezpečne ukrytá pod umývadlom, mimo dosahu prípadných vandalov. Sušič tak zároveň zbytočne nezaberá miesto.

## **HEPA filtrácia**

Vzduch prechádzajúci sušičom je prečistený HEPA filtrom so schopnosťou zachytiť cez 99,9% častíc o veľkosti baktérií a vírusov. V kombinácii s úplne bezkontaktným použitím je tak batéria so sušičom Jet Dryer AIRTAP maximálne hygienická.

## **Vždy suchá a čistá podlaha**

Vďaka tomu, že k vysušeniu rúk dochádza priamo v umývadle, nebude podlaha vašich toaliet zacákaná od návštevníkov presúvajúcich sa k zásobníku obrúskov alebo sušičmi. Navyše vám odpadne starosť s vynášaním košov plných obrúskov.

## **Automatický ohrev vzduchu**

V prípade, že je teplota na toaletách nízka, Jet Dryer DUO automaticky zapne ohrev vzduchu. Vyfukovaný vzduch môže byť tiež ohrievaný neustále, bez ohľadu na okolitú teplotu.

## **4 rýchlostné stupne**

S Jet Dryer AIRTAP si môžete vybrať zo štyroch rýchlostí vysušania. Na nižší stupeň je prevádzka sušiča veľmi tichá. Na vyšších stupňoch potom trvá vysušanie kratšiu dobu. Prepínať rýchlosti môžete pohodlne na ovládacom paneli na jednotke sušiča.

## **Vždy bezpečná prevádzka**

Sušič Jet Dryer AIRTAP je okrem ochrany proti skratu a preťaženiu vybavený aj funkciou auto stop. V prípade príliš dlhej prevádzky sa automaticky vypne. Vysušanie je vypnuté po 45 sekundách nepretržitej prevádzky.

## **Nastaviteľná teplota vody**

Súčasťou každého balenia sušiča rúk s vodovodnou batériou 2v1 je zmiešavací ventil umožňujúci nastavenie príjemnej teploty vody. Jet Dryer AIRTAP je tiež možné rovno pripojiť iba na studenú vodu.

## **Jednoduchá montáž**

Inštalácia sušiča vo vodovodnej batérii Jet Dryer AIRTAP je možná bez nutnosti zásadných stavebných úprav. Jednotka sa jednoducho postaví pod umývadlo. Ďalšou možnosťou je montáž na závesnú dosku.

## **Súčasti balenia:**

- Montážny návod
- Montážne závesný panel

- 5 x 25 mm samorezná skrutka 4 ks
- 5 mm hmoždinka 4 ks
- Mixovací ventil na vodu

# Parametre

## Základné parametre

Model:	Air tap - kartáčovaná nerez
Použitie:	Reprezentatívne umývárne a kúpeľne, frekventované prevádzky, miesta limitovanej priestorom
Kód tovaru TARIC:	85163300
Záruka:	3

## Technické parametre

Spôsob upevnenia jednotky:	Postavenie pod umývadlo / nástenná
Spôsob upevnenia batérie:	Do otvoru umývadla
Materiál krytu jednotky:	Biely ABS plast
Materiál tela batérie:	Nerezová oceľ
Povrchová úpravami farebné prevedenie:	Kartáčovaný nerez
Hlučnosť - hladina zvuku:	75 dB
Ovládacie prvky:	Kapacitné tlačidlá
Indikácia stavu:	LED na jednotke, podsvietený krúžok na ramienku
Spúšťač systém (zapínania, ovládanie):	Automatický- infračervený senzor
Spínacia vzdialenosť:	8-12 cm
Ohrev vzduchu:	ÁNO - podľa okolitej teploty / trvalo zapnutý
Zmena rýchlosti motora / prúdu vzduchu:	4 rýchlostné stupne
Prúd vzduchu:	90 m / s
Prietok vody:	až 4 l/min. pri tlaku 0,4 mpa
Prevádzková teplota:	0 ° C / + 40 ° C
Štandardné filter vzduchu:	Áno
HEPA filter:	Áno
Trieda HEPA filtru:	H13
Vhodná teplota vody:	0-80 ° C
Materiál krytu:	Nerezová oceľ
Typ:	V batériu

## El. špecifikácia

Vstupné napätie:	AC 220-240 V
Frekvencia:	50/60 Hz
Príkon:	1350-1550 W
Výkon vykurovacieho telesa:	650-750 W
Výkon Motora:	700 W
Typ motora:	Sériový komutátorový AC
Prúdový odber:	6,1 A
Pohotovostný režim - standby:	<2 W
Napájací kábel:	Zástrčka CEE 7/7
Dĺžka napájacieho kábla:	130 mm

## Istiace a ochranné prvky

Ochrana pred príliš dlhým použitím:	Áno
Nadprúdová ochrana, proti prehriatiu a skratu:	Áno
Trieda el. ochrany:	II. (Zosilnená izolácia)
Stupeň krytia:	IP24

## Rozmery, hmotnosti, balenia

Rozmery jednotky:	315x216x191 mm (v / š / h)
Rozmery tela batérie:	152x182x (v/h)
Rozmery balenia:	320x530x260 mm (v/š/v)

Hmotnosť jednotky:	5,7 kg
Váha vr. obalu (kg):	8.5kg
Spôsob balenia:	Ochranná fólia, polystyrénový obal, kartónový box
Šírka obalu (cm):	53
Výška obalu (cm):	32
Hĺbka obalu (cm):	26

