

# Jet Dryer II. JAKOST BOOSTER

VYSTAVENO/ROZBALENO - více informací v popisu



EAN: 8596220009340x

**3 159 Kč**

2 611 Kč bez DPH

## II. Jakost

Jet Dryer BOOSTER stříbrný - k dispozici jsou skladem 2 ks - ROZBALENO, mohou být mírné oděrky. Není v originál obalu, popř. může být obal poškozen

V kompaktnom teplovzdušnom sušiči BOOSTER sa ukrýva sušiaci sila tryskového sušiča.

Konštrukcia je obdobná ako u sušiča Jet Dryer STORM, rozdiel je však v sušiacей tryske, ktorá je kruhová. Vďaka kovovému krytu so zaoblenými rohmi je vhodný aj do vysoko frekvencovaných prevádzok.

V porovnaní s používaním papierových obrúskov je prevádzka teplovzdušného sušiča výrazne ekonomickejšia. Navyše ušetríte čas vašej upratovačky.

### Tryska v zaujímavom kruhovom dizajne

Sušič rúk BOOSTER sa od iných sušičov vyznačuje výraznou pochrómovanou tryskou kruhového tvaru. Vďaka silnému 550 W motoru je vysušenie rúk veľmi rýchle.

### Rýchly štart

Konštrukcia vykurovacieho telesa je navrhnutá tak, že dochádza k prakticky okamžitému nahriatiu na prevádzkovú teplotu.

## **Antivandal kovové prevedenie alebo ABS plast**

V prípade, že si vyberiete sušič rúk BOOSTER s kovovým telom (kefovaná oceľ alebo biely lak), máte istotu vysokej mechanickej odolnosti. Môžete ho tak umiestniť do miest, kde by iný sušič neobstál, ako sú pivnice a nočné kluby. BOOSTER je tiež dostupný vo variante z ABS plastu bielej farby.

## **Vysoký hygienický štandard**

Sušič sa automaticky uvedie do prevádzky po vsunutí rúk. Návštevníci vašich toaliet sa tak nemusia ničoho dotýkať. Vzduch vychádzajúci z sušiča je filtrovaný cez prachový filter.

Zaoblený dizajn je navyše veľmi jednoduchý na údržbu, sušič stačí iba utrieť vlhkou handričkou s trochou saponátu.

## **Prachový filter**

Sušič BOOSTER je vybavený prachovým filtrom, ktorý chráni motor pred zanesením.

# Parametre

## Základné parametre

Model:	Jet Dryer BOOSTER
Použitie:	Vhodný do všetkých typov prevádzok
Záruka:	2 roky

## Technické parametre

Spôsob upevnenia - inštalácia:	Nástenná
Hlučnosť - hladina zvuku:	75 dB
Povrchová úpravami farebné prevedenie:	Biely plast / biely lak / kartáčovaný nerez
Ovládacie prvky:	Nie
Indikácia stavu:	Nie
Spúšťací systém:	Automatický- infračervený
Spúšťacie vzdialenosť:	15-20 cm
Ohrev vzduchu:	Automaticky podľa okolitej teploty / trvalo zapnuté
Prietok vzduchu:	59 l / s
Prúd vzduchu:	50 m / s
UV sterilizácia:	Nie
Typ:	teplovzdušný
Materiál krytu:	ABS plast
Štandardné filter vzduchu:	Áno

## Istiace a ochranné prvky

Ochrana pred príliš dlhým použitím:	Áno
Nadprúdová ochrana, proti prehriatiu a skratu:	Áno
Trieda el. ochrany:	I. (ochranný vodič)
Stupeň krytia:	IP 23

## EI. špecifikácia

Vstupné napätie:	AC 220-240 V
Frekvencia:	50/60 Hz
Príkon:	1800 W
Výkon vykurovacieho telesa:	1250 W
Výkon Motora:	550 W
Typ motora:	Sériový komutátorový AC
Prúdový odber:	7,8 A
Pohotovostný režim - standby:	<2 W
Napájací kábel:	Zástrčka CEE 7/7
Dĺžka napájacieho kábla:	90 cm

## Rozmery, hmotnosti, balenia

Rozmery prístroja:	320x221x190 mm (v / š / h)
Hmotnosť prístroja:	ABS plast 3,35 Kg / kov 3,94 kg / nerez 3,68 kg
Rozmery balenia:	345x263x218 mm (v / š / h)
Váha vr. obalu (kg):	ABS plas 3,62 kg / kov 4,2 kg / nerez 3,95 kg
Spôsob balenia:	Ochranná fólia, polystyrénový obal, kartónový box
Šírka obalu (cm):	26,3
Výška obalu (cm):	34,5
Hĺbka obalu (cm):	21,8

