

Jet Dryer CLASSIC

Vybaven Hepa filtrem a systémom Dry Floor - pro zachytávání odkapové vody



EAN: 8596220000835

15 990 Kč

13 215 Kč bez DPH

EAN: 8596220000842

15 990 Kč

13 215 Kč bez DPH

Rýchly a výkonný tryskový sušič rúk Jet Dryer CLASSIC vysuší vaše mokré ruky počas 10 sekúnd. Bezdotykový sušič rúk sa hodí najmä na toalety a všade tam, kde je potrebné dokonale osušiť vlhké ruky. Vďaka pozdĺžnym tryskám rozmiestneným po oboch stranách Jet Dryer vysuší dlane teplým vzduchom behom okamihu. Hepa filtrácia a antibakteriálny povrch zaručuje vysoký stupeň hygieny. Systém Dry Floor zaisťuje vždy dokonale suchú podlahu.

Welt Servis spol. s ro držia výrobky aj náhradné diely skladom a zaisťuje záručný aj pozáručný [servis](#)

Ako tryskový sušič rúk funguje?

Pri vsunutí a počas pozvoľného vysúvania rúk z sušiča je voda okamžite odhnaná vysokým tlakom teplého vzduchu. Prúdenie vzduchu zaisťujú hrebeňové trysky umiestnené po oboch stranách sušiaceho priestoru. Odfúknutá voda sa zachytáva v odparovacej nádobke v spodnej časti prístroja.

System Dry Floor

CLASSIC je rovnako ako ďalšie sušiče z radu Jet Dryer vybavený systémom Dry Floor – systém na zachytávanie odkvapovej vody. Voda odfúknutá z rúk je zachytávaná v nádobke v spodnej časti prístroja. Odtiaľ sa prirodzene odparuje av prípade potreby ju je možné kedykoľvek vyliat. Vaša podlaha tak bude vždy suchá a bezpečná.

Hygienická prevádzka

Pre vysušenie rúk v tryskovom sušiči sa nemusíte ničoho dotýkať, prevádzka je úplne bezkontaktná. Vyfukovaný vzduch je filtrovaný pomocou HEPA filtra, na ruke fúka iba čistý vzduch bez baktérií a vírusov. Do sušiča Jet Dryer CLASSIC môžete vložiť aromatický osviežovač vzduchu, ktorý prevonia priestor toaliet pri každom spustení prístroja.

Odolné telo v dvoch atraktívnych farebných prevedeniach

Jet Dryer CLASSIC perfektne zapadne do každého interiéru. Môžete si vybrať z dvoch variantov - modernej, metalickej striebornej alebo elegantnej bielej farby. Telo sušiča je vyrobené z ABS plastu, tento odolný materiál sa bežne používa v automobilovom priemysle a ďalších náročných aplikáciách.

Ergonomický dizajn

Sušiacia zóna je navrhnutá v súlade s tvarom ľudskej ruky. Je dostatočne priestranná, takže je používanie maximálne pohodlné a príjemné. Rozmery sušiča umožňujú jeho použitie na väčšine toaliet.

Dva rýchlostné stupne

Sila prúdu vzduchu je nastaviteľná medzi dvoma rýchlosťami. Je len na vás, či sa rozhodnete pre tichšiu a ekonomickejšiu prevádzku, alebo maximálnu rýchlosť sušenia.

Inteligentné nastavenie ohrevu

Ohrev vzduchu môže byť trvalo vypnutý, zapnutý alebo automaticky spínaný na základe okolitej teploty.

Automatické vypnutie motora

Sušič je vybavený bezpečnostným systémom, ktorý vypne motor pri príliš dlhej prevádzke. V prípade vloženia cudzieho predmetu (spadnutý uterák) tak nedôjde k poškodeniu prístroja.

Ušetríte s Jet Dryer Classic

Elektrický sušič rúk šetrí vašu peňaženku, a to hneď trikrát. Odpadne vám starosť o nákup papierových obrúskov, ich skladovanie a likvidáciu.

Súčasti balenia:

- Montážny návod
- Montážne závesný panel
- 5 mm hmoždinka 6 ks
- 5 x 25 mm samorezná skrutka 6 ks
- Imbusový kľúč

Parametre

Základné parametre

Model:	Jet Dryer CLASSIC
Použitie:	Ideálne do všetkých typov prevádzok, verejné toalety s vysokou návštevnosťou (obchodné centrá, športoviská, letiská atď.)
Záruka:	5 rokov
Kód tovaru TARIC:	85163300

Technické parametre

Spôsob upevnenia - inštalácia:	Nástenná
Hlučnosť - hladina zvuku:	75 dB
Materiál krytu:	ABS plast
Povrchová úpravami farebné prevedenie:	Biely / strieborný prefarbený plast
Antibakteriálna úprava:	Aktívne ióny striebra
Ovládacie prvky:	Kolískové spínače
Osvetlenie sušiace zony:	Modré LED osvetlenie
Spúšťací systém (zapínanie, ovládanie):	Automatický - infračervený senzor
Ohrev vzduchu:	ÁNO - podľa okolitej teploty / Vypnutý
Predohrev vzduchu:	Nie
Zmena rýchlosti motora / prúdu vzduchu:	Dva rýchlostné stupne
Prietok vzduchu:	46 l / s
Prúd vzduchu:	95 m / s
Systém Dry Floor:	Urobte- odkvapkávacia nádobka
Objem odkvapovej nádoby:	750 ml
Počet osušenie rúk do naplnenia odkvapkávacieho nádoby:	500
Prevádzková teplota:	-10 ° C / + 40 ° C
UV sterilizácia:	Nie
Štandardné filter vzduchu:	Urobte- filtračná sieťka v zásuvnom nosiči
HEPA filter:	Áno
Typ:	Tryskový
Trieda HEPA filtru:	H13

El. špecifikácia

Vstupné napätie:	AC 220-240 V
Frekvencia:	50/60 Hz
Príkon:	1750-2050 W
Výkon vykurovacieho telesa:	1050-1250 W
Výkon Motora:	750 W
Typ motora:	Sériový komutátorový AC
Prúdový odber:	8,6 A
Pohotovostný režim - standby:	<2 W
Napájací kábel:	Zástrčka CEE 7/7
Dĺžka napájacieho kábla:	130 cm

Istiace a ochranné prvky

Ochrana pred príliš dlhým použitím:	Automatické vypnutie motora po 25 s
Nadprúdová ochrana, proti prehriatiu a skratu:	Áno
Trieda el. ochrany:	II. (Zosilnená izolácia)
Stupeň krytia:	IPX1

Rozmery, hmotnosti, balenia

Rozmery prístroja:	685x300x220 mm (v / š / h)
--------------------	----------------------------

Hmotnosť prístroja:	8,45 kg
Váha vr. obalu (kg):	10
Rozmery balenia:	730x355x280 mm (v / š / h)
Spôsob balenia:	Ochranná fólia, polystyrénový obal, kartónový box
Šírka obalu (cm):	35,5
Výška obalu (cm):	73
Hĺbka obalu (cm):	28

