

Jet Dryer DUO 2v1

Nad automatickou baterií se nachází vyústění trysky vysoušeče.



EAN: 8596220010353

11 990 Kč

9 909 Kč bez DPH

Inovativný dizajn sušiča Jet Dryer DUO kombinuje tryskový sušič s automatickou vodovodnou batériou. Ruky si tak môžete pohodlne umyť aj vysušiť na jednom mieste – priamo v umývadle. Jet Dryer DUO je vybavený HEPA filtrom. Vodovodné batérie aj sušič je bezkontaktný pre maximálne hygienickú prevádzku. Vďaka tomu, že má každé umývadlo svoj sušič, prevádzka na toaletách je plynulá a bez front.

Welt Servis spol. s ro držia výrobky aj náhradné diely skladom a zaisťuje záručný aj pozáručný [servis](#)

Inovativný dizajn pre jednoduché použitie

Hygienické umytie a osušenie rúk nebolo nikdy jednoduchšie. Vložením rúk pod vodovodnú batériu začne automaticky tiecť voda s vopred nastavenou teplotou. Hneď nad automatickou batériou sa nachádza vyústenie trysky sušiča. Spustenie je tiež bezkontaktné, stačí vsunúť ruky a pohybovať s nimi podobne ako pri umývaní. Na prednej časti ramena sušiča sa nachádza podsvietený krúžok. Krúžok pulzuje bielym svetlom, čím upozorňuje na funkciu sušiča. Pri používaní svieti modro.

Odolný a kompaktný

Telo batérie so sušičom v tvare písmena F je vyrobené z kvalitnej kartáčovanej ocele. Jednotka sušiča je bezpečne ukrytá pod umývadlom, mimo dosahu prípadných vandalov. Sušič tak zároveň zbytočne nezaberá miesto.

HEPA filtrácia

Vzduch prechádzajúci sušičom je prečistený HEPA filtrom so schopnosťou zachytiť cez 99,9% častíc o

veľkosti baktérií a vírusov. V kombinácii s úplne bezkontaktným použitím je tak batéria so sušičom Jet Dryer DUO maximálne hygienická.

Vždy suchá a čistá podlaha

Vďaka tomu, že k vysušeniu rúk dochádza priamo v umývadle, nebude podlaha vašich toaliet zacákaná od návštevníkov presúvajúcich sa k zásobníku obrúskov alebo sušičmi. Navyše vám odpadne starosť s vynášaním košov plných obrúskov.

Automatický ohrev vzduchu

V prípade, že je teplota na toaletách nízka, Jet Dryer DUO automaticky zapne ohrev vzduchu. Vyfukovaný vzduch môže byť tiež ohrievaný neustále, bez ohľadu na okolitú teplotu.

4 rýchlostné stupne

S Jet Dryer DUO si môžete vybrať zo štyroch rýchlostí vysušania. Na nižší stupeň je prevádzka sušiča veľmi tichá. Na vyšších stupňoch potom trvá vysušanie kratšiu dobu. Prepínať rýchlosti môžete pohodlne na ovládacom paneli na jednotke sušiča.

Vždy bezpečná prevádzka

Sušič Jet Dryer DUO je okrem ochrany proti skratu a preťaženiu vybavený aj funkciou auto stop. V prípade príliš dlhej prevádzky sa automaticky vypne. Vysušanie je vypnuté po 45 sekundách nepretržitej prevádzky.

Nastaviteľná teplota vody

Súčasťou každého balenia sušiča rúk s vodovodnou batériou 2v1 je zmiešavací ventil umožňujúci nastavenie príjemnej teploty vody. Jet Dryer DUO je tiež možné rovno pripojiť iba na studenú vodu.

Jednoduchá montáž

Inštalácia sušiča vo vodovodnej batérii Jet Dryer DUO je možná bez nutnosti zásadných stavebných úprav. Jednotka sa jednoducho postaví pod umývadlo. Ďalšou možnosťou je montáž na závesnú dosku.

Súčasti balenia:

- Montážny návod
- Montážne závesný panel
- 5 x 25 mm samorezná skrutka 4 ks
- 5 mm hmoždinka 4 ks

Parametre

Základné parametre

Model:	Jet Dryer DUO
Použitie:	Reprezentatívne umývárne a kúpeľne, frekventované prevádzky, miesta limitovanej priestorom
Kód tovaru TARIC:	85163300
Záruka:	2 roky

Technické parametre

Spôsob upevnenia jednotky:	Postavenie pod umývadlo / nástenná
Spôsob upevnenia batérie:	Do otvoru umývadla
Materiál krytu jednotky:	Biely ABS plast
Materiál tela batérie:	Nerezová oceľ
Povrchová úpravami farebné prevedenie:	Kartáčovaný nerez
Hlučnosť - hladina zvuku:	75 dB
Ovládacie prvky:	Kapacitné tlačidlá
Indikácia stavu:	LED na jednotke, podsvietený krúžok na ramienku
Spúšťač systém (zapínania, ovládanie):	Automatický- infračervený senzor
Spínacia vzdialenosť:	8-12 cm
Ohrev vzduchu:	ÁNO - podľa okolitej teploty / trvalo zapnutý
Zmena rýchlosti motora / prúdu vzduchu:	4 rýchlostné stupne
Prietok vzduchu:	až 4 l/min. pri tlaku 0,4 mpa
Prúd vzduchu:	90 m / s
Prevádzková teplota:	0 ° C / + 40 ° C
Štandardné filter vzduchu:	Áno
HEPA filter:	Áno
Trieda HEPA filtru:	H13
Vhodná teplota vody:	0-80 ° C
Materiál krytu:	Nerezová oceľ
Typ:	V batériu

El. špecifikácia

Vstupné napätie:	AC 220-240 V
Frekvencia:	50/60 Hz
Príkon:	1350-1550 W
Výkon vykurovacieho telesa:	650-750 W
Výkon Motora:	700 W
Typ motora:	Sériový komutátorový AC
Prúdový odber:	6,1 A
Pohotovostný režim - standby:	<2 W
Napájací kábel:	Zástrčka CEE 7/7
Dĺžka napájacieho kábla:	130 mm

Istiace a ochranné prvky

Ochrana pred príliš dlhým použitím:	Áno
Nadprúdová ochrana, proti prehriatiu a skratu:	Áno
Trieda el. ochrany:	II. (Zosilnená izolácia)
Stupeň krytia:	IP24

Rozmery, hmotnosti, balenia

Rozmery jednotky:	315x216x191 mm (v / š / h)
Rozmery tela batérie:	318,5x183 mm (v / h)
Rozmery balenia:	320x530x260 mm (v/š/v)

Hmotnosť jednotky:	5,7 kg
Váha vr. obalu (kg):	7,5 kg
Spôsob balenia:	Ochranná fólia, polystyrénový obal, kartónový box
Šírka obalu (cm):	53
Výška obalu (cm):	32
Hĺbka obalu (cm):	26



