

# Jet Dryer EDGE

**Bezkontaktní, hygienický provoz. Vybaven Hepa filtrem, systémem Dry Floor  
(slouží pro zachytávání odkapové vody)**



EAN: 8596220004925

**9 990 Kč**  
8 256 Kč bez DPH

EAN: 8596220004932

**10 990 Kč**  
9 083 Kč bez DPH

EDGE je ten pravý tryskový sušič do vašej dielne, a všade tam, kde sa vyskytuje veľké množstvo ľudí. Ruky sú vysušené do 10 sekúnd. Je vybavený HEPA filtrom, takže nedochádza k zanášaniam motora prachovými časticami. Prevádzka tryskového sušiča je nenákladná av porovnaní s papierovými obrúskami bezstarostná.

Welt Servis spol. s ro držia výrobky aj náhradné diely skladom a zaisťuje záručný aj pozáručný [servis](#)

## **Atraktívny hranatý dizajn v dvoch farebných prevedeniach**

Väčšina tryskových sušičov má zaoblené tvary. Jet Dryer EDGE je iný! Hranatý dizajn vynikne na moderných toaletách, kde bude dobre korešpondovať s ďalšími hranatými prvkami ako sú vodovodné batérie alebo kľučky. Telo sušiča je vyrobené z ABS plastu, vybrať si môžete z kovovo striebornej alebo

elegantnej bielej farby.

## **Ako tryskový sušič EDGE rúk funguje?**

Po vložení rúk do sušiacej zóny, prúd vzduchu vychádzajúci z 8 trysiek na prednej a 12 na zadnej strane sušiča, začne okamžite stierať a sušiť vodu z vašich dlaní. Voda, ktorá sa pri vysúšaní neodparí, je zachytávaná v záchytnej odkvapovej nádobke.

## **Hygienická prevádzka**

Sušenie rúk je úplne bezkontaktné. Nedochádza tak ku krížovej kontaminácii baktériami a vírusmi. Aby na ruky prúdil iba úplne čistý a úplne nezávadný vzduch, je sušič opatrený prachovým a HEPA filtrom. Sušič je možné doplniť osviežovačom vzduchu s antibakteriálnym účinkom.

## **Osvetlený sušicí priestor**

Vysúšací priestor je osvetlený tlmeným modrým svetlom. Štyri modré LED diódy s nízkou spotrebou priamo nabádajú na použitie sušiča.

## **Plynulé nastavenie rýchlosti**

Rýchlosť prúdenia vzduchu je možné nastaviť úplne plynulo. Pri nízkej rýchlosti je EDGE veľmi tichý a ekonomický, v maximálnej je čas potrebný na osušenie redukovaný na minimum.

## **Inteligentné nastavenie ohrevu**

EDGE môže zapínať ohrev v závislosti od okolitej teploty. Pokiaľ je chladno, automaticky začne ohrievať vzduch. Túto funkciu môžete vypnúť a nechať ohrev zapnutý alebo vypnutý bez ohľadu na okolitú teplotu.

## **Automatické vypnutie motora**

Bezpečnostný systém v prípade príliš dlhej prevádzky automaticky vypne.

## **System Dry Floor**

Tak ako ostatné sušiče Jet Dryer, je aj EDGE vybavený systémom na zachytávanie odkvapovej vody. Máte tak istotu, že podlaha na vašich toaletách bude vždy suchá a bezpečná. EDGE má najväčšiu veľkokapacitnú záchytnú nádobku - 1000 ml. Je tak vhodný aj do veľmi frekventovaných prevádzok.

## **Displej**

Odporúčaný čas sušenia (10s) sa zobrazuje na displeji v strede sušiča. Displej zároveň slúži na zobrazovanie prípadných upozornení.

Napravo od displeja nájdete LED diódy indikujúce pohotovostný režim sušiča a prebiehajúce osušenie.

## **Odolný kryt z ABS plastu**

Telo sušiča je vyrobené z ABS plastu. Ide o rovnaký materiál, ktorý je používaný napr. pri výrobe nárazníkov áut a do ďalších produktov, ktoré bývajú vystavené hrubšiemu zaobchádzaniu.

EDGE tak bez problémov obstojí aj vo veľmi frekventovanej prevádzke.

## **Jednoduchá montáž**

Sušič sa zavesuje na montážny panel umiestnený na stene. Panel sa fixuje na stenu pomocou štyroch

skrutiek. V prípade potreby stačí sušič jednoducho vysunúť z panelu. Sušič je možné fixovať pomocou dvoch bezpečnostných skrutiek zamedzujúcich odcudzeniu prístroja. Sušič rúk môže byť napájaný káblom priamo zo steny alebo pomocou zásuvky. Zariadenie nemusí byť uzemnené, má dvojité izoláciu.

### **Súčasť balenia:**

- Montážny návod
- Montážne závesný panel
- 5 mm hmoždinka 6 ks
- 5 x 25 mm samorezná skrutka 6 ks

# Parametre

## Základné parametre

Model:	Jet Dryer EDGE
Použitie:	Verejné toalety, industriálne umyvárne
Záruka:	2 roky
Kód tovaru TARIC:	85163300

## Technické parametre

Spôsob upevnenia - inštalácia:	Nástenná
Hlučnosť - hladina zvuku:	70 dB
Materiál krytu:	ABS plast
Povrchová úpravami farebné prevedenie:	Biely prefarbený plast / strieborný lak
Ovládacie prvky:	Kolískové spínače, otočný potenciometer
Indikácia stavu:	LED diódy, číselný display
Osvetlenie sušiace zony:	Modré LED osvetlenie
Spúšťačiaci systém (zapínania, ovládanie):	Automatický- infračervený senzor
Ohrev vzduchu:	ÁNO - podľa okolitej teploty / trvalo zapnutý / vypnutý
Predohrev vzduchu:	Nie
Zmena rýchlosti motora / prúdu vzduchu:	Plynulá regulácia otočným kolieskom
Prietok vzduchu:	44 l / s
Prúd vzduchu:	95 m / s
Systém Dry Floor:	Urobte- odkvapkávacia nádobka
Objem odkvapovej nádoby:	1000 ml
Počet osušenie rúk do naplnenia odkvapkávacieho nádoby:	650
Prevádzková teplota:	-10 ° C / + 40 ° C
UV sterilizácia:	Nie
Štandardné filter vzduchu:	Nie
HEPA filter:	Áno
Typ:	Tryskový
Trieda HEPA filtru:	H13

## El. špecifikácia

Vstupné napätie:	AC 220-240 V
Frekvencia:	50/60 Hz
Príkon:	1700-2050 W
Výkon vykurovacieho telesa:	1000-1200 W
Výkon Motora:	700 W
Typ motora:	Bezkontaktné krokový DC
Prúdový odber:	8,6 A
Pohotovostný režim - standby:	<2 W
Napájací kábel:	Zástrčka CEE 7/7
Dĺžka napájacieho kábla:	130 cm

## Istiace a ochranné prvky

Ochrana pred príliš dlhým použitím:	Automatické vypnutie motora po 25 s
Nadprúdová ochrana, proti prehriatiu a skratu:	Áno
Trieda el. ochrany:	I. (ochranný vodič)
Stupeň krytia:	IPX4

## Rozmery, hmotnosti, balenia

Rozmery prístroja:	655x305x200 mm (v / š / h)
--------------------	----------------------------

Hmotnosť prístroja:	9,2 kg
Váha vr. obalu (kg):	10.7 kg
Rozmery balenia:	700x360x255 mm (v / š / h)
Spôsob balenia:	Ochranná fólia, polystyrénový obal, kartónový box
Šírka obalu (cm):	36
Výška obalu (cm):	70
Hĺbka obalu (cm):	25,5

