

Jet Dryer LIGHT

Automatický vysoušeč rukou vybaven Hepa filtrem



EAN: 8596220013309
15 490 Kč
12 802 Kč bez DPH

EAN: 8596220013316
15 490 Kč
12 802 Kč bez DPH

Jet Dryer LIGHT predstavuje elegantné sušenie rúk v ultra malom rozmere. Tryskový sušič je vhodný predovšetkým do umyvární limitovaných priestorom. Sušič rúk LIGHT je vybavený HEPA filtrom. Voda, ktorá sa pri vysúšaní neodparí, je zachytávaná v odkvapovej nádobke.

Welt Servis spol. s ro držia výrobky aj náhradné diely skladom a zaisťuje záručný aj pozáručný [servis](#).

Ultra malé rozmery tryskového sušiča

LIGHT je jedným z najmenších tryskových sušičov z radu Jet Dryer. Výška prístroja je iba 55,6 cm, šírka 29,6 cm. Sušič je vhodný predovšetkým do malých kúpeľní.

Ako tryskový sušič Jet Dryer LIGHT funguje?

Komfortné a rýchle osušenie rúk pomocou sústredeného prúdu vzduchu. Použitie bezkontaktného sušiča

Jet Dryer LIGHT je veľmi jednoduché. Po vložení rúk do sušiacej zóny sa prístroj automaticky spustí. Po osušení vytiahnete ruky von a prístroj sa automaticky vypne. Väčšina vody sa pri vysúšaní odparí, zvyšné stečie do záchytnej nádoby.

Úspora a ľahká údržba

Prevádzka tryskového sušiča rúk Jet Dryer LIGHT je v porovnaní s papierovými obrúskami výrazne úspornejšia. Ubudnú vám aj starosti s pravidelným vynášaním košov preplnených obrúsky. Sušič stačí raz za čas iba utrieť mäkkou utierkou.

Hygienická prevádzka vďaka HEPA filtru

Sušenie rúk je úplne bezkontaktné, vďaka čomu je zamedzené krížovej kontaminácii baktériami a vírusmi. Vzduch nasávaný sušičom je postupne filtrovaný pomocou HEPA filtra. Z sušiča tak prúdi maximálne čistý a nezávadný vzduch. Do odkvapovej nádoby sušiča je možné naliať dezinfekčnú prírodu, ktorá zároveň príjemne osvieži a prevonia vzduch na toaletách.

LED indikácia stavu a osvetlenia sušiacej zóny

Sušiacia zóna je osvetlená pomocou LED diód. V prednej strane sušiča sa nachádza ľad dióda skrytá pod pozdĺžnym priezorom. Modrá farba podsvietenia signalizuje, že je sušič pripravený na použitie.

Automatický ohrev vzduchu

Ohrev nie je nutné zapínať, funguje automaticky podľa okolitej teploty. Vnútorňý snímač zapína ohrev až do teploty okolia cca 23°C. Potom sušič ohrev nepoužíva, výstupná teplota je dostatočne komfortná pre bežné používanie. Nútený ohrev odporúčame zapínať iba v špecifických prípadoch.

Súčasti balenia:

- Montážny návod
- Montážne závesný panel
- Čistiaca kefa

Parametre

Základné parametre

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Model: | Jet Dryer LIGHT |
| Použitie: | Umyvárne limitovanej priestorom |
| Záruka: | 3 |
| Kód tovaru TARIC: | 85163300 |

Technické parametre

| | |
|---|--------------------------------------|
| Spôsob upevnenia - inštalácia: | Nástenná |
| Hlučnosť - hladina zvuku: | 70 dB |
| Materiál krytu: | ABS plast |
| Povrchová úpravami farebné prevedenie: | biela/čierna - strieborná/atracitová |
| Antibakteriálna úprava: | Nie |
| Ovládacie prvky: | Zap./vyp. spínač |
| Indikácia stavu: | Áno |
| Osvetlenie sušiace zony: | Modré LED osvetlenie |
| Spúšťací systém (zapínania, ovládanie): | Automatický - infračervený senzor |
| Ohrev vzduchu: | Áno - automatický |
| Predohrev vzduchu: | Nie |
| Zmena rýchlosti motora / prúdu vzduchu: | Nie |
| Prúd vzduchu: | 95 m / s |
| Systém Dry Floor: | Urobte- odkvapkávacia nádobka |
| Objem odkvapovej nádoby: | 600 ml |
| Počet osušenie rúk do naplnenia odkvapkávacieho nádoby: | 500 |
| Prevádzková teplota: | -10 ° C / + 40 ° C |
| UV sterilizácia: | Nie |
| Štandardné filter vzduchu: | Nie |
| HEPA filter: | Áno |
| Typ: | Tryskový |
| Trieda HEPA filtru: | H13 |

El. špecifikácia

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Vstupné napätie: | AC 220-240 V |
| Frekvencia: | 50/60 Hz |
| Príkon: | 1750-2050 W |
| Výkon vykurovacieho telesa: | 1100 W |
| Výkon Motora: | 750 W |
| Typ motora: | Sériový komutátorový AC |
| Prúdový odber: | 9 A |
| Pohotovostný režim - standby: | <2 W |
| Napájací kábel: | Zástrčka CEE 7/7 |
| Dĺžka napájacieho kábla: | 135 cm |

Istiace a ochranné prvky

| | |
|--|-------------------------------------|
| Ochrana pred príliš dlhým použitím: | Automatické vypnutie motora po 25 s |
| Nadprúdová ochrana, proti prehriatiu a skratu: | Áno |
| Trieda el. ochrany: | I. (ochranný vodič) |
| Stupeň krytia: | IP24 |

Rozmery, hmotnosti, balenia

| | |
|--------------------|--|
| Rozmery prístroja: | 556 x 296 x 175 mm (v/š/h), šírka otvoru sušiacej zóny 90 mm |
|--------------------|--|

| | |
|----------------------|---|
| Hmotnosť prístroja: | 6 kg |
| Váha vr. obalu (kg): | 7,5 |
| Rozmery balenia: | 240 x 650 x 355 mm (v/š/h) |
| Spôsob balenia: | Ochranná fólia, polystyrénový obal, kartónový box |
| Šírka obalu (cm): | 65 |
| Výška obalu (cm): | 24 |
| Hĺbka obalu (cm): | 35,5 |

