

# Jet Dryer ORBIT

Otvor pro sušení je osvětlen LED diodami. Je vybaven Hepa filtrem, systémem Dry Floor. Vhodný pro i hendikepované



EAN: 8596220006363

**10 990 Kč**  
9 083 Kč bez DPH

EAN: 8596220006400

**10 990 Kč**  
9 083 Kč bez DPH

Kruhový dizajn, absorpčný kameň a možnosť použitia na toaletách pre hendikepovaných, robia z Jet Dryer ORBIT úplne jedinečný sušič. Ruky sú vďaka tornádo efektu suché do siedmich sekúnd. Vďaka tomu, že sa inštaluje vyššie, než ostatné tryskové sušiče, môžete ho dobre využiť aj na priestorovo atypických umyvárňach. Rovnako ako ostatné sušiče, vám Jet Dryer ORBIT pomôže znížiť prevádzkové náklady a navyše chránite prírodu.

Welt Servis spol. s ro držia výrobky aj náhradné diely skladom a zaisťuje záručný aj pozáručný [servis](#)

## Sušič vhodný pre hendikepovaných

ORBIT je navrhnutý na použitie na bezbariérových toaletách. Do väčšiny sušičov sa ruky vkladajú zhora. To môže byť veľmi limitujúce pre užívateľov na invalidnom vozíku. Do sušiča ORBIT sa ruky vkladajú z

prednej strany, takže je použitie veľmi jednoduché aj pre hendikepovaných.

## **Jedinečný kruhový dizajn sušiacej zóny**

ORBIT je jedinečný nielen svojimi funkciami ale aj vzhľadom! Na trhu nenájdete iný sušič s kruhovým designom. Kruhový vysúšací otvor je osvetlený LED diódami. Modré osvetlenie pôsobí futuristickým dojmom a vyzýva na vyskúšanie.

## **Ako sa Jet Dryer ORBIT používa?**

Do kruhovej sušiacej zóny stačí vložiť ruky a postupovať podobne, ako pri umývaní rúk. Silné trysky rozmiestnené vo vnútri kruhu začnú okamžite stierať a vysúšať vodu z rúk. ORBIT dokonale vysuší ruky do 7 sekúnd.

## **Prachový a HEPA filter**

Jet Dryer ORBIT je vybavený kombinovaným výmenným filtrom. Najskôr sú filtrom hrubých nečistôt zachytené väčšie prachové častice. Táto časť filtra je opatrená antibakteriálnou úpravou. Druhým stupňom filtrácie je HEPA filter, ktorý zachytí väčšinu baktérií a vírusov.

## **Vyberte si z dvoch farieb**

Jet Dryer Orbit je dostupný v dvoch atraktívnych farbách. Môžete si vybrať z elegantnej bielej alebo metalickej striebornej.

## **Systém Dry Floor- keramický kameň, záchytná nádoba**

Špeciálna porézna keramika zachytí veľké množstvo vody a rýchlo vysychá. V prípade väčšieho vyťaženia sušiča je voda zbieraná do spodnej záchytnej nádoby. Vďaka použitiu keramického kameňa nie je nutné v menej frekventovaných prevádzkach nádobku vôbec vylievať. Systém Dry Floor zaistí, že vaša podlaha bude vždy suchá a bez rizika pošmyknutia.

## **Tornádo efekt**

Šesť trysiek po stranách a dve trysky v hornej časti sušiča vytvárajú silný prúd vzduchu, ktorý sa točí v špirále. Vďaka tomu je ORBIT účinnejší ako klasické lineárne tryskové sušiče.

## **3 rýchlostné stupne**

Ľahko si navoľte rýchlosť prúdu vzduchu hneď z troch rýchlostí. Prepínanie rýchlostí rovnako ako ohrevu vzduchu je umiestnené pod odkvapovou nádobkou.

## **Odolný kryt**

Telo sušiča je vyrobené z ABS plastu. Tento materiál je húževnatý a odolný. Údržba je jednoduchá, sušič stačí utrieť vlhkou handričkou s použitím obvyklého čistiaceho prostriedku.

## **Inteligentný ohrev vzduchu**

Pre vyšší komfort sa ohrev vzduchu spína automaticky, pokiaľ okolitá teplota klesne pod 25 °C. Ohrev môžete nastaviť tak, aby bol neustále zapnutý.

## **Súčasti balenia:**

- Montážny návod
- Montážne závesný panel

- 5 mm hmoždinka 6 ks
- 5 x 25 mm samorezná skrutka 6 ks

# Parametre

## Základné parametre

Model:	Jet Dryer Orbit
Použitie:	Verejné toalety, toalety pre hendikepovaných
Záruka:	2 roky
Kód tovaru TARIC:	85163300

## Technické parametre

Spôsob upevnenia - inštalácia:	Nástenná
Hlučnosť - hladina zvuku:	75 dB
Materiál krytu:	ABS plast
Povrchová úpravami farebné prevedenie:	Biely prefarbený plast / strieborný lak
Antibakteriálna úprava:	Aktívne ióny striebra
Ovládacie prvky:	Kolískové spínače
Indikácia stavu:	LED diódy
Osvetlenie sušiace zony:	Modré LED osvetlenie
Spúšťací systém (zapínania, ovládanie):	Automatický- infračervený senzor
Ohrev vzduchu:	ÁNO - podľa okolitej teploty / trvalo zapnutý
Predohrev vzduchu:	Nie
Zmena rýchlosti motora / prúdu vzduchu:	Tri rýchlostné stupne
Prietok vzduchu:	25-36 l / s
Prúd vzduchu:	75-105 m / s
Systém Dry Floor:	Absorpčný keramický kameň, odkvapkávacia nádobka
Objem odkvapovej nádoby:	200 ml
Prevádzková teplota:	-10 ° C / + 40 ° C
UV sterilizácia:	Nie
Štandardné filter vzduchu:	Nie
HEPA filter:	Áno
Typ:	Tryskový
Trieda HEPA filtru:	H13

## El. špecifikácia

Vstupné napätie:	AC 220-240 V
Frekvencia:	50/60 Hz
Výkon vykurovacieho telesa:	550 W
Výkon Motora:	500-900 W
Typ motora:	Sériový komutátorový AC
Prúdový odber:	9A
Pohotovostný režim - standby:	<2 W
Napájací kábel:	Zástrčka CEE 7/7
Dĺžka napájacieho kábla:	150 cm

## Istiace a ochranné prvky

Ochrana pred príliš dlhým použitím:	Automatické vypnutie motora po 25 s
Nadprúdová ochrana, proti prehriatiu a skratu:	Áno
Trieda el. ochrany:	I. (ochranný vodič)
Stupeň krytia:	IPX4

## Rozmery, hmotnosti, balenia

Rozmery prístroja:	618x318x185 mm (v / š / h)
Hmotnosť prístroja:	8 kg
Váha vr. obalu (kg):	9.5 kg
Rozmery balenia:	670x360x230 mm (v / š / h)

Spôsob balenia:	Ochranná fólia, polystyrénový obal, kartónový box
Šírka obalu (cm):	36
Výška obalu (cm):	67
Hĺbka obalu (cm):	23

