

Jet Dryer STORM

Voda je z rúk nejen vysušená, ale také stírána. Snadná montáž. Tzv. antivandal úprava (v kovovém provedení)



EAN: 8596220006387
4 090 Kč
3 380 Kč bez DPH



EAN: 8596220006370
3 490 Kč
2 884 Kč bez DPH



EAN: 8596220006394
4 090 Kč
3 380 Kč bez DPH



EAN: 8596220012357
4 090 Kč
3 380 Kč bez DPH

STORM predstavuje kombináciu kompaktných rozmerov teplovzdušných sušičov so sušiacou silou tryskových sušičov. Robustná kovová konštrukcia je vhodná aj do vysoko frekventovaných miest. Sušič stačí nainštalovať na stenu a zabudnúť, žiadne nákupy obrúskov, žiadne preplnené koše.

Welt Servis spol. s ro držia výrobky aj náhradné diely skladom a zaisťuje záručný aj pozáručný [servis](#)

Dýza v tvare ostria

Prúd teplého vzduchu vychádza z osúšače cez úzku podlhovastú trysku. Tak je voda z rúk nielen vysušenie, ale aj stieraná. Vysušenie prebieha podobne ako u veľkých tryskových sušičov.

Vzduch je do Sušiče nasávaný zo spodnej strany sušiča cez prachový filter.

Konštantná teplota po celú dobu vysúšaniu

Nemusíte čakať dlhé sekundy, než sa sušič nahreje na plný výkon. Storm dosahuje prevádzkovej teploty prakticky ihneď po vložení rúk.

Jednoduchá montáž

Inštalácia na stenu je vykonávaná pomocou štyroch skrutiek. Prípadný servis alebo výmena filtra je rýchla a jednoduchá. Zadný kryt sušiče stačí vycvaknout, nemusíte nič skrútkovať.

Antivandal úprava (v kovovej úprave)

Kovový kryt sušiča je vyrobený z jedného kusu. 2 milimetre hrubý plech odolá každému vandalovi. Povrchová úprava umožňuje ľahkú údržbu, sušič stačí utrieť vlhkou utierkou. Kryt je odolný proti poškodeniu nešikovne odloženou cigaretou.

Súčasti balenia:

- Montážny návod
- Imbusový kľúč
- 5 x 25 mm samorezná skrutka 4 ks
- 5 mm hmoždinka 4 ks

Parametre

Základné parametre

Model:	JetDryer STORM
Použitie:	Vhodný do všetkých typov prevádzok
Kód tovaru TARIC:	85163300
Záruka:	3 roky

Technické parametre

Spôsob upevnenia - inštalácia:	Nástenná
Hlučnosť - hladina zvuku:	78 dB
Povrchová úpravami farebné prevedenie:	Biely plast / biely lak / kartáčovaný nerez
Ovládacie prvky:	Nie
Indikácia stavu:	Nie
Spúšťací systém:	Automatický- infračervený
Spúšťacie vzdialenosť:	15-20 cm
Ohrev vzduchu:	Áno
Prietok vzduchu:	23,5 l / s
Prúd vzduchu:	85 m / s
UV sterilizácia:	Nie
Typ:	teplovzdušný
Materiál krytu:	Biely kov: Kov, Biely ABS plast: ABS Plast, Matný nerez: Nerezová oceľ, Čierny kov: Kov
Štandardné filter vzduchu:	Urobte- filtračná vložka

Istiace a ochranné prvky

Nadprúdová ochrana, proti prehriatiu a skratu:	Áno
Trieda el. ochrany:	I. (ochranný vodič)
Stupeň krytia:	IP23

El. špecifikácia

Vstupné napätie:	AC 220-240 V
Frekvencia:	50/60 Hz
Príkon:	1800 W
Výkon vykurovacieho telesa:	1250 W
Výkon Motora:	550 W
Typ motora:	Sériový komutátorový AC
Prúdový odber:	7,8 A
Pohotovostný režim - standby:	<2 W
Napájací kábel:	Zástrčka CEE 7/7
Dĺžka napájacieho kábla:	90 cm

Rozmery, hmotnosti, balenia

Rozmery prístroja:	291x221x152 mm (v / š / h)
Hmotnosť prístroja:	Biely kov: 3,84, Biely ABS plast: 3,25, Matný nerez: 3,6, Čierny kov: 3,84
Rozmery balenia:	350x270x220 mm (v / š / h)
Váha vr. obalu (kg):	Biely kov: 4,1, Biely ABS plast: 3,5, Matný nerez: 3,84, Čierny kov: 4,1
Spôsob balenia:	Ochranná fólia, polystyrénový obal, kartónový box
Šírka obalu (cm):	27
Výška obalu (cm):	35
Hĺbka obalu (cm):	22

