

VinoTek VT6 (3+3)

Automatický dávkovač vína na šest láhví. Dvě oddělené zóny na červené a bílé víno. Uchování vín až 30 dní po otevření.



EAN: 8596220003140

48 388 Kč

39 990 Kč bez DPH

Automatický dávkovač na víno VinoTek VT6 má dve oddelené chladiace komory určené pre červené a biele víno. Celková kapacita dávkovača je 6 fliaš vína, čo ho predurčuje do stredne veľkých gastro prevádzok a domácností znalcov vína.

Systém VinoTek nie je ako obyčajné chladničky na víno. Ochranná argónová atmosféra zabraňuje nežiaducej oxidácii vína až tridsať dní od otvorenia fľaše. Kvalitné víno už nemusíte ponúkať iba po celých fľašiach. Poskytnite váhajúcim hosťom ochutnávku, alebo podávajte víno „po pohároch“. Stlačením tlačidla vydáte víno o vopred zvolenom objeme. Orientačnú veľkosť jednej dávky vína môžete nastaviť v rozpätí 0-99ml s presnosťou na 1ml. Vďaka tomu VínoTek pomáha minimalizovať straty. Každá chladiaca komora je vybavená vlastným termostatom a displejom zobrazujúcim teplotu. Máte tak istotu, že podávate víno vždy o správnej teplote. Vnútrotný priestor VinoTeku disponuje voliteľným osvetlením, na prezentované víno je tak skvele vidieť. Automatický dávkovač obsahuje vnútrotnú plynovú cartridge s objemom 0,45l. Tento objem je dostatočný na približne 55 fliaš vína. VinoTek je vybavený externým vstupom na pripojenie druhej cartridge s plynom. Do externého vstupu je tiež možné cez redukčný ventil pripojiť veľkú tlakovú fľašu s argónom.

- Kapacita dávkovača: 6 fliaš vína
- Nastaviteľný rozsah teploty 7-18 °C
- Orientačné nastavenie objemu dávky vína po 1ml
- Dávkovanie vína po nastavenom objeme alebo strekom
- Modrý LED displej zobrazujúci teplotu
- Vnútrotné LED osvetlenie s možnosťou zap/vyp
- Interné plynová cartridge

- Vstup na externú plynovú cartridge
- Možnosť pripojenia štandardnej tlakovej fľaše s plynom

Súčasti balenia:

- 2x [plynová cartridge 0,45 l](#) (dve cartridge vystačia na cca 110 fliaš vína)
- Súprava na napojenie externej cartridge (hadička, regulačný ventil)
- Horný odkvapkávač
- Návod na použitie

Parametre

Základné parametre

| | |
|---------------|---|
| Model: | Vinotéku VT2i nie je iba chladničkou s dávkovačom! S unikátnym systémom vinotéky nedochádza k zníženiu kvality vína po otvorení fľaše. Víno je hneď po otvorení a vložení do prístroja ošetrené ochrannou atmosférou. Potravinársky argón okamžite spoľahlivo zastaví procesy degradácie. Víno si tak zachováva perfektnú formu aj 30 dní po otvorení fľaše. |
| Záručná doba: | 2 roky |

Technické parametre

| | |
|--|---|
| Spôsob upevnenia - inštalácia: | Voľne stojace, výškovo nastaviteľné nohy |
| Hlučnosť - hladina zvuku 1m: | 39 dB |
| Ovládacie prvky: | Tlačidlá, kolískové spínače |
| Materiál krytu - plášťa: | Plast / kov / sklo |
| Povrchová úpravami farebné prevedenie: | Práškový matný lak- čierny, Pogumovaný plast |
| Kapacita dávkovača: | 6 fliaš vína |
| Max. veľkosť fľaše vína: | 350 x 90 mm (v / š) |
| Doba uchovania vína: | Argon- až 50 dní, dusík- až 30 dní |
| Nastavenie množstva vína: | Voliteľne po 1 ml (1-99 ml) |
| Nastavenie rozsahu chladiace teploty: | 7-18 ° C |
| Prevádzková teplota: | 7-32 ° C |
| Horná odkladacia plocha s odkvapom: | Áno |
| Záchytná odkvapkávacia nádobka: | Nie |
| Vnútorne osvetlenie: | Biele LED voliteľne |
| Oddelené chladenie: | Áno |
| Konzervačné a pohonné medium: | Argón 99,96% (dusík potravinársky E 941) |
| Min. / Max vnútorný pracovný tlak: | 0,6 bar (9 PSI) / 3,1 bar (45 PSI) |
| Interné plynová cartridge: | Áno |
| Pripojiteľná externá cartridge: | Áno |
| Pripojiteľná štandardná fľaša (200 - 300 bar): | Urobte- cez redukčný ventil na 0,6-3,1 bar na vstup prístroja |
| Plniaci tlak cartridge: | 120 bar |
| Objem cartridge (fľaše): | 0,45 l |
| Množstvo plynu v cartridge: | 62 g |
| Počet fliaš vína na jednu cartridge: | Cca 55 ks |

El. špecifikácia

| | |
|--------------------------|--------------|
| Vstupné napätie: | AC 220-240 V |
| Frekvencia: | 50/60 Hz |
| Príkon: | 105 W |
| Dĺžka napájacieho kábla: | 150 cm |

Istiace a ochranné prvky

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Nadprúdová ochrana, proti skratu: | Áno |
| Ochranné pretlakové ventily: | Áno |
| Trieda el. ochrany: | I. (ochranný vodič) |

Rozmery, hmotnosti, balenia

| | |
|---------------------|---|
| Hmotnosť prístroja: | 46,7 kg |
| Rozmery prístroja: | 625 x 675 x 450 mm (v / š / h) |
| Rozmery balenia: | 650 x 540 x 730 mm (v / š / h) |
| Spôsob balenia: | Ochranná fólia, polystyrénový obal, kartónový box |

