

# Waste King Commercial 1500

Pro zpracování kuchyňského odpadu z přípravy pokrmů a likvidace zbytků.  
Středně velké provozy s četností 3000 jídel.



EAN: 8596220005885

**78 990 Kč**

65 281 Kč bez DPH

Waste King Commercial 1500 1,5 HP 1-fázové prevedenie. Na spracovanie kuchynského odpadu z prípravy pokrmov a likvidácie zvyškov. Vhodný pre stredne veľké prevádzky s početnosťou 3000 jedál. Komerčné kuchyne, hotely, nemocnice, závodné jedálne, väčšie reštaurácie, vyvarovne jedál.

# Parametre

## Základné parametre

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Model:                     | Waste King Commercial 1500 |
| Kapacita gastro prevádzky: | Až 2000 jedál              |
| Záruka:                    | 2                          |
| Kód tovaru TARIC:          | 85098000                   |

## Technické parametre

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Spôsob upevnenia - inštalácia: | Zavesený hrdlom na drez prírubou TM $\varnothing$ 15 cm, montážnym systémom SM $\varnothing$ 9 cm |
| Materiál krytu - plášťa:       | Strieborný lak  |
| Spúšťací systém:               | Podľa inštalácie (tlakový Spínač- tlačidlo, kolískový vypínač atď.)                               |
| Priemer ústia komory:          | $\varnothing$ 12 cm   |
| Rotačný tanier:                | Nerezová oceľ   |
| Drviace segmenty:              | Liatinové lopatky s karbid wolfrámovými britmi  |
| Drviaci prstenec:              | Zušľachtená liatina   |
| Ložiská:                       | Bezúdržbová, guľčkové, zapuzdrená   |
| Ochranná tlmivá manžeta:       | Zabudovaná, gumená s lamelami   |
| Možnosť chodu:                 | Nepretržite 24 hodín  |
| Priemer odpadové potrubie:     | Doporučené minimálne 50 mm  |
| Materiál manžety:              | Guma  |

## El. špecifikácia

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| Vstupné napätie:  | 230 V                               |
| Frekvencia:       | 50/60 Hz                            |
| Príkon:           | 1 500 W                             |
| Výkon:            | 1 1/2 HP (1180 W)                   |
| Typ motora:       | Indukčný motor s vlastným chladením |
| Otáčky motora:    | 1450/1725 RPM                       |
| Krútiaci moment:  | 5.88 Nm                             |
| Výkon motora (W): | 1500                                |

## Istiace a ochranné prvky

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Tepelná vratná poistka: | Áno, resetace pomocou tlačidla |
| Ochrana pred skratom:   | Áno                            |
| Trieda el. ochrany:     | I. (ochranný vodič)            |

## Rozmery, hmotnosti, balenia

|                     |   |
|---------------------|---|
| Rozmery prístroja:  | 510 x227x227 mm (v / š / h)                       |
| Hmotnosť prístroja: | 25 kg   |
| Rozmery balenia:    | 555x310x310 mm (v / š / h)                        |
| Spôsob balenia:     | Ochranná fólia, polystyrénový obal, kartónový box |
| Šírka obalu:        | 31 cm   |
| Výška obalu:        | 55,5 cm   |
| Hĺbka obalu:        | 31 cm   |

