

# VinoTek II. JAKOST VT2i

VYSTAVENO/ROZBALENO - více informací v popisu



EAN: 8596220003089x

**10 890 Kč**

9 000 Kč bez DPH

## II. jakost

Rozbaleno. Horní část dvířek má v rohu malou prasklinu. Nemá vliv na funkčnost přístroje. Více viz fotografie.

Automatický dávkovač vína na dvě láhve vína je perfektní volbou pro domácí použití. Využití najde také v menších gastro provozech a všude tam, kde chcete pohostit své návštěvy kvalitním vínem.

VinoTek VT2i není pouze ledničkou s dávkovačem! S unikátním systémem VinoTek nedochází ke snížení kvality vína po otevření láhve. Víno je hned po otevření a vložení do přístroje ošetřeno ochrannou atmosférou. Potravinářský argon okamžitě spolehlivě zastaví degradační procesy. Víno si tak zachovává perfektní formu i 30 dnů po otevření láhve.

VinoTek uchovává bílé nebo červené víno vždy o správné teplotě. Teplota je kontrolována pomocí digitálního termostatu. Přesnou teplotu si samozřejmě určujete sami, podle druhu vína nebo osobních preferencí.

VinoTek VT2i je vybaven vnitřní cartridge se stlačeným konzervačním a hnacím plynem. V případě zájmu o připojení externí plynové láhve nebo cartridge vám doporučujeme [VinoTek VT2](#).

- VinoTek VT2i má kapacitu na 2 láhve vína
- Nastavitelný rozsah teploty 7-18°C
- Orientační nastavení objemu dávky vína po 1ml
- Dávkování vína po nastaveném objemu nebo stříkem
- Celkový objem dávky 1-99ml
- Modrý LED display zobrazující teplotu
- Vnitřní LED osvětlení s možností zap/vyp
- Interní výměnná cartridge

Součásti balení:

- 2x [plynová cartridge 0,2l](#) (dvě cartridge vystačí na cca 50 láhví vína)
- Napájecí kabel
- Návod k použití

# Parametry

## Základní parametry

Model:	VinoTek VT2i
Záruční doba:	2 roky

## Technické parametry

Způsob upevnění - instalace:	Volně stojící, výškově stavitelné nohy
Hlučnost - hladina zvuku 1m:	39 dB
Ovládací prvky:	Tlačítka, kolébkové spínače
Materiál krytu - pláště:	Plast/ kov/ sklo
Povrchová úprava- barevné provedení:	Práškový matný lak- černý, Pogumovaný plast
Kapacita dávkovače:	2 láhve vína
Max. velikost láhve vína:	350 x 90 mm (v/š)
Doba uchování vína:	Argon- až 50 dní, dusík- až 30 dní
Nastavení množství vína:	Volitelně po 1 ml (1-99 ml)
Nastavení rozsahu chladicí teploty:	7-18 °C
Provozní teplota:	7-32 °C
Horní odkládací plocha s odkapem:	Ne
Záchytná odkapová nádobka:	Ne
Vnitřní osvětlení:	Bílé LED volitelně On/Off
Oddělené chlazení:	Ne
Chladicí médium:	R134a
Konzervační a pohonné medium:	Argon 99,96% (dusík potravinářský E 941)
Min. / max vnitřní pracovní tlak:	0,6 bar (9 PSI) / 3,1 bar (45 PSI)
Interní plynová cartridge:	Ano
Připojitelná externí cartridge:	Ne
Připojitelná standardní láhev (200 - 300 bar):	Ano- přes redukční ventil na 0,6-3,1 bar na vstup přístroje
Plnicí tlak cartridge:	120 bar
Objem cartridge (láhve):	0,2 l
Množství plynu v cartridge:	25 g
Počet lahví vína na jednu cartridge:	Cca 25 ks

## El. specifikace

Vstupní napětí :	AC 220-240 V
Frekvence:	50/60 Hz
Příkon:	85 W
Napájecí kabel:	Zástrčka CEE 7/7
Délka napájecího kabelu:	175 cm

## Jistící a ochranné prvky

Nadproudová ochrana, proti zkratu:	Ano
Ochranné přetlakové ventily:	Ano
Třída el. ochrany:	I. (ochranný vodič)

## Rozměry, hmotnost, balení

Hmotnost přístroje:	18,6 kg
Rozměry přístroje :	605 x 235 x 367 mm (v/š/h)
Rozměry balení :	640 x 290 x 450 mm (v/š/h)
Způsob balení:	Ochranná fólie, polystyrénový obal, kartonový box

