

Waste King Commercial 3000

Drtič do větších provozů. Až 4000 jídel ve špičce, 24h provoz, výkon 2240 W, samostojný, 3-fázové provedení.



EAN: 8596220005908

139 990 Kč

115 694 Kč bez DPH

Komerční drtič kuchyňského odpadu Waste King Commercial 3000 o výkonu 3 HP (2240 W) je ideální do velkých hotelů, nemocnic, připraven jídla a dalších míst, kde je zapotřebí zpracování vysokého objemu odpadů (do 4000 jídel ve špičce). Drtič je vhodný pro nepřetržitý provoz (24h).

Při použití gastro drtičky WKC 3000 ekologicky **likvidujete organický odpad přímo v místě jeho vzniku**, čímž eliminujete výskyt zápachu, škůdců a snižujete náklady na svoz odpadu. Nerezové nože si bez problému poradí i s houževnatým či tuhým odpadem jako je maso, kukuřičné klasy, kosti a podobně. Lopatky drtiče jsou výkonné, díky čemuž nedochází k zasekávání drtiče.

Komerční drtiče kuchyňského odpadu Waste King jsou na trhu více než 50 let. Přístroj je vybaven ochranou proti zkratu a přetížení vratnou tepelnou pojistkou. Špičkové dílenské zpracování a kvalitní materiály zaručují **dlouhou životnost drtiče**.

Napojení drtiče kuchyňského odpadu na dřez je z materiálu, který **tlumí hluk a vibrace**. Drtič má 3 výškově stavitelné nožky, je samostojný. Pro drtič je zapotřebí zajistit přívod vody pro oplachovací trysky. Do chodu se drtič uvádí pomocí kolébkového spínače či pneumatického spínače podle typu montáže. Spínač a adaptér pro připojení na dřez nejsou součástí balení a je nutné je objednat samostatně. Waste

King 3000 je v 3-fázovém provedení.

Jak drtič odpadu funguje

Používání drtiče je jednoduché a po krátkém seznámení s obsluhou jej zvládne každý. Stačí pustit vodu, zapnout drtič a začít do něj vkládat veškerý organický odpad z kuchyně. Nejdříve se kuchyňské zbytky rozmělní pomocí otočného talíře a drtícího prstence. Po hrubém rozdrncení nastupují nerezové čepele ukryté pod drtícím talířem. Díky tomu zvládají profesionální drtiče i zpracování vláknitého odpadu, jako je syrové maso nebo kukuřičné klasy. Organické zbytky rozmělněné na částice ve velikosti zrnka rýže následně putují do kanalizace.

Navržen pro profesionální použití

V porovnání s klasickými drtiči pro domácnosti jsou komerční drtiče robustnější konstrukce. Je využito spolehlivých indukčních motorů s vlastním chlazením. Drtící komory těchto drtičů jsou prostornější pro pohodlné používání a drcení většího množství kuchyňského odpadu najednou.

Výkyvné lopatky Litinové lopatky s karbid wolframovými břity

Drtiče kuchyňského odpadu Waste King mají patentované výkyvné lopatky, které minimalizují možnost zaseknutí drtiče tvrdým materiálem, jako jsou kosti. Díky tomu nemusí být drtiče Waste King vybaveny tlačítkem pro zpětný chod. V případě, že by mělo dojít k zaseknutí, lopatky se jednoduše vychýlí a následně se vrátí zpět na své místo.

Precizní zpracování a použité materiály

Profesionální drtiče kuchyňského odpadu Waste King jsou navrženy a vyrobeny s důrazem na dlouhou životnost. Rotační talíř je z nerezové oceli a drtící prstenec je ze zušlechtěné litiny. Výkyvné lopatky jsou z litiny v kombinaci s karbid wolframovými břity, které se vyznačují vysokou tvrdostí, také zvyšují efektivitu drcení a celkovou životnost přístroje. Čepele podřezu jsou z kvalitní nerezové oceli. Litinové tělo drtiče je ošetřeno stříbrným lakem.

Tichý a bezpečný provoz

Drtič je na dřez napojen pomocí gumové horní části. Vibrace jsou tak utlumeny a dochází k celkovému snížení hluchnosti při používání. Zabudovaná manžeta zabraňuje vystříknutí vody při používání. Drtiče jsou vybaveny ochranou proti zkratu a vratnou tepelnou pojistkou, která chrání motor před případným přetížením.

O značce Waste King

ANAHEIM MANUFACTURING COMPANY - AMC Mfg. USA vyvíjí a vyrábí drtiče Waste King již od roku 1957. Za více než 50 let přišla s celou řadou nových inovativních patentovaných řešení. Drtiče Waste King se díky svým kvalitám staly předlohou pro ostatní drtiče z Číny a dalších zemí. Zatím nepřekonaný originál je však jen jeden.

POZNÁMKA:

Zapojení musí provádět osoba s odbornou způsobilostí k výkonu činnosti na el. zařízeních dle vyhlášky č.: 50/1978 Sb. nebo nově (od 1.7.2022) dle nařízení vlády č.: 194/2022 Sb. včetně vystavení protokolu o instalaci nebo revizní zprávy.

Elektrické zapojení závisí na způsobu ovládání a napojení na stávající elektroinstalaci.

Ovládání zapínání může být řešeno i pomocí pneumatického spínače přímo ze stolu, ale s možností hlavního bezpečnostního vypínače poblíž.

Při zapnutí drtiče musí být vždy zajištěn současně přívod vody, nejlépe automaticky elektromagnetickým ventilem. Provoz bez vody je nepřipustný, hrozí poškození těsnění.

Při montáži a obsluze, postupujte vždy dle instrukcí dodaného návodu a provozního řádu.

Veškerá dokumentace je k dispozici ke stažení u každého modelu drtiče.

Součásti balení:

- Návod
- Provozní řád

Parametry

Základní parametry

Model:	Waste King Commercial 3000-3
Použití:	Gastro
Kapacita gastro provozu:	Až 4000 jídel
Záruka:	2
Kód zboží TARIC:	85098000

Technické parametry

Způsob upevnění - instalace:	Výškově stavitelné nohy a hrdlem na dřez přírubou TM Ø 15 cm, montážním systémem SM Ø 9 cm nebo přes miskou Ø 30, 38, 46 cm do stolu.
Povrchová úprava- barevné provedení:	Stříbrný lak
Spouštěcí systém:	Dle instalace (tlakový spínač- tlačítko, kolébkový vypínač atd.)
Průměr ústí komory:	Ø 15,2 cm
Průměr vnitřního otvoru manžety:	Ø 15,5 cm
Průměr napojovacího kusu do manžety:	Ø 15,8 - 16 cm (trubka vyústění dřezu/mísy/kuželu)
Rotační talíř:	Nerezová ocel
Drticí segmenty:	Litínové lopatky s karbid wolframovými břity
Drticí prstenec:	Zušlechťená litina
Ložiska:	Bezúdržbová, kuličková, zapouzdřená
Ochranná tlumící manžeta:	Zabudovaná, pryžová s lamelami
Otvor dřezu:	Ø 15 cm
Možnost chodu:	Nepřetržitě 24 hodin
Průměr odpadní potrubí:	Doporučeno minimálně 50 mm
Materiál manžety:	Guma

El. specifikace

Vstupní napětí :	208-220/440 V
Frekvence:	50/60 Hz
Výkon:	3 HP (2240 W)
Proudový odběr:	7 / 3.5 A
Typ motoru:	Indukční motor s vlastním chlazením
Otáčky motoru:	1450 / 1725 ot. min.
Výkon motoru (W):	2240

Jistící a ochranné prvky

Tepelná vratná pojistka :	Ano, resetace pomocí tlačítka
Ochrana před zkratem:	Ano
Třída el. ochrany:	I. (ochranný vodič)

Rozměry, hmotnost, balení

Rozměry přístroje :	654-724 x 496 x 496 mm
Hmotnost přístroje:	86 kg
Způsob balení:	Ochranná fólie, polystyrénový obal, kartonový box
Váha vč. obalu (kg):	89
Šířka obalu:	59
Výška obalu:	69
Hloubka obalu:	59

